

Procédure de mise à jour pour les options à la commande à destination des Webdesigners

Dernière mise à jour le 30/07/2013

Table des Matières

MISE EN CONFORMITE DU MODULE COMMANDES	3
1. PRESENTATION GENERALE	3
1.1. <i>Objet</i>	3
1.2. <i>Rappel</i>	3
1.3. <i>Rétrocompatibilité</i>	3
2. TEMPLATE WIDGET/COMMANDES/PANIER_DETAIL/INDEX.HTML	3
2.1. <i>Utilisation du template</i>	3
2.2. <i>Rétrocompatibilité</i>	3
2.3. <i>Modifications à apporter</i>	3
2.3.1 <i>Hiérarchie de blocs et de balises ajoutée dans le bloc « main.produits »</i>	3
2.3.2 <i>Hiérarchie de blocs et de balises ajoutée dans le bloc « main.produits »</i>	4
2.4. <i>Récapitulatif des balises et bloc disponibles</i>	5
2.5. <i>Exemple complet</i>	7
3. TEMPLATE WIDGET/COMMANDES/PAIEMENT/INDEX.HTML.....	12
3.1. <i>Utilisation du template</i>	12
3.2. <i>Rétrocompatibilité</i>	12
3.3. <i>Modifications à apporter</i>	12
3.3.1 <i>Hiérarchie de blocs et de balises ajoutée dans le bloc « main.choix »</i>	12
3.4. <i>Récapitulatif des balises et bloc disponibles</i>	12
3.5. <i>Exemple complet</i>	13
4. TEMPLATE WIDGET/COMMANDES/VALIDATION/MAIL.HTML	18
4.1. <i>Utilisation du template</i>	18
4.2. <i>Rétrocompatibilité</i>	18
4.3. <i>Modifications à apporter</i>	18
4.3.1 <i>Hiérarchie de blocs et de balises ajoutée dans le bloc « main »</i>	18
4.4. <i>Récapitulatif des balises et bloc disponibles</i>	18
4.5. <i>Exemple complet</i>	19

Mise en conformité du module Commandes

1. Présentation générale

1.1. Objet

Le présent document, à destination des webdesigners, a pour objectif de définir l'ensemble des modifications des thèmes graphiques nécessaires à l'évolution fonctionnelle du module de gestion des commandes du 30/07/2013.

1.2. Rappel

L'évolution fonctionnelle du module Commandes impactant ses templates consiste en l'ajout de nouveaux blocs et de nouvelles balises dans le détail du panier, le récapitulatif de commande et le mail de validation de la commande.

1.3. Rétrocompatibilité

L'utilisation du nouveau bloc et des nouvelles balises nécessite une mise à jour du thème graphique. Les clients ne souhaitant PAS utiliser les nouvelles données du module Commandes n'ont aucune modification à faire. Les modifications suivantes permettent le support de ces nouvelles données :

- FACULTATIF : widget/ commandes /panier_detail/index.html
- FACULTATIF : widget/ commandes /paiement/index.html
- FACULTATIF : widget/ commandes /validation/mail.html

Dans tous les cas, nous recommandons la mise en place de toutes les modifications, facultatives et obligatoires, décrites dans ce document, même pour les clients ne voulant pas utiliser les nouveaux champs. Le détail de ces modifications est exposé dans les sections suivantes.

2. Template widget/commandes/panier_detail/index.html

2.1. Utilisation du template

Ce template est utilisé pour afficher le détail du panier dans le site internet.

2.2. Rétrocompatibilité

La modification de ce template est facultative, elle permet d'utiliser les balises les options à la commande dans le panier.

2.3. Modifications à apporter

2.3.1 Hiérarchie de blocs et de balises ajoutée dans le bloc « main.produits »

- Il faut ajouter les blocs pour lister les options dans le panier :

- main.produits.option
- main.produits.option.offerte

- `main.produits.option.payante`

- Vous pouvez également spécifier votre template pour chaque type d'option avec les blocs suivants :

- `main.produits.option.simple`
- `main.produits.option.simple.offerte`
- `main.produits.option.simple.payante`
- `main.produits.option.textarea`
- `main.produits.option.textarea.offerte`
- `main.produits.option.textarea.payante`
- `main.produits.option.select`
- `main.produits.option.select.offerte`
- `main.produits.option.select.payante`

- Chaque option possède les balises suivantes :

- `intitule_option`
- `qt`
- `prix_unitaire`
- `prix_total`
- `prix_unitaire_valeur`
- `prix_total_valeur`
- `valeur_option`

2.3.2 Hiérarchie de blocs et de balises ajoutée dans le bloc « `main.produits` »

- Il faut ajouter les blocs pour lister les options disponibles pour l'ajout dans le panier :

- `main.produits.options_disponibles`
- `main.produits.options_disponibles.offerte`
- `main.produits.options_disponibles.payante`

- Vous pouvez également spécifier votre template pour chaque type d'option avec les blocs suivants :

- `main.produits.options_disponibles.simple`
- `main.produits.options_disponibles.simple.offerte`
- `main.produits.options_disponibles.simple.payante`
- `main.produits.options_disponibles.textarea`
- `main.produits.options_disponibles.textarea.offerte`
- `main.produits.options_disponibles.textarea.payante`
- `main.produits.options_disponibles.select`
- `main.produits.options_disponibles.select.offerte`
- `main.produits.options_disponibles.select.payante`

- Chaque option possède les balises suivantes :

- `ref_option`
- `intitule_option`
- `description_option`
- `type_option`

- prix_option
- prix_option_HT
- prix_option_TTC
- prix_option_valeur
- prix_option_HT_valeur
- prix_option_TTC_valeur
- valeur_option

- Chaque option de type liste déroulante possède un bloc supplémentaire permettant de construire la liste déroulante :

- main.produits.options_disponibles.option.select.choix

Ce bloc est accompagné des balises suivantes :

- valeur
- selected

2.4. Récapitulatif des balises et bloc disponibles

Bloc	Balise	Description
main.produits.option		Bloc affiché pour chaque option ajoutée au panier
	intitule_option	Libellé de l'option
	qt	La quantité de l'option
	prix_unitaire	Le prix unitaire de l'option avec la devise
	prix_total	Le prix total de l'option avec la devise
	prix_unitaire_valeur	Valeur du prix unitaire de l'option
	prix_total_valeur	Valeur totale du prix de l'option
	valeur_option	La valeur saisie par l'internaute pour les options « zone de texte » et « liste déroulante »
main.produits.option.offerte		Bloc affiché pour une option ayant un prix à 0
main.produits.option.payante		Bloc affiché pour une option ayant un prix > 0
main.produits.option.simple		Bloc affiché pour une option de type simple
main.produits.option.simple.offerte		Bloc affiché pour une option de type simple ayant un prix à 0
main.produits.option.simple.payante		Bloc affiché pour une option de type simple ayant un prix > 0
main.produits.option.textarea		Bloc affiché pour une option de type zone de texte

main.produits.option.textarea.offerte		Bloc affiché pour une option de type zone de texte ayant un prix à 0
main.produits.option.textarea.payante		Bloc affiché pour une option de type zone de texte ayant un prix > 0
main.produits.option.select		Bloc affiché pour une option de type liste déroulante
main.produits.option.select.offerte		Bloc affiché pour une option de type liste déroulante ayant un prix à 0
main.produits.option.select.payante		Bloc affiché pour une option de type liste déroulante ayant un prix > 0
main.produits.options_disponibles		Bloc affiché si au moins une option à la commande est disponible pour l'ajout au panier
main.produits.options_disponibles.option		Bloc affiché pour chaque option disponible à l'ajout au panier
	ref_option	Référence interne de l'option
	intitule_option	Libellé de l'option
	description_option	Description de l'option
	type_option	Type d'option : « simple », « textarea » ou « select »
	prix_option	Prix de l'option avec la devise, en fonction de la configuration du catalogue
	prix_option_HT	Prix HT de l'option avec la devise
	prix_option_TTC	Prix TTC de l'option avec la devise
	prix_option_valeur	Valeur du prix de l'option, en fonction de la configuration du catalogue
	prix_option_HT_valeur	Valeur HT du prix de l'option
	prix_option_TTC_valeur	Valeur TTC du prix de l'option
	valeur_option	Valeur saisie par le visiteur pour les options zone de texte ou liste déroulante
main.produits.options_disponibles.option.simple		Bloc affiché pour une option simple
main.produits.options_disponibles.option.simple.offerte		Bloc affiché pour une option simple ayant un prix à 0
main.produits.options_disponibles.option.simple.payante		Bloc affiché pour une option simple ayant un prix > 0

main.produits.options_disponibles.option.textarea		Bloc affiché pour une option zone de texte
main.produits.options_disponibles.option.textarea.offerte		Bloc affiché pour une option zone de texte ayant un prix à 0
main.produits.options_disponibles.option.textarea.payante		Bloc affiché pour une option zone de texte ayant un prix > 0
main.produits.options_disponibles.option.select		Bloc affiché pour une option liste déroulante
main.produits.options_disponibles.option.select.offerte		Bloc affiché pour une option liste déroulante ayant un prix à 0
main.produits.options_disponibles.option.select.payante		Bloc affiché pour une option liste déroulante ayant un prix > 0
main.produits.options_disponibles.option.select.choix		Bloc affiché pour chaque choix d'une option de type liste déroulante
	valeur	Libellé du choix
	selected	Affiche « selected="selected" » si la valeur est celle choisie

2.5. Exemple complet

```
<!-- BEGIN:main -->
<ul>
  <li><a href="{baseLangue}/ecommerce/panier.html" title="Panier">1.
Panier</a></li>
  <li>2. Authentification</li>
  <li>3. Livraison</li>
  <li>4. Mode de paiement</li>
  <li>5. Validation</li>
</ul>
<article>
  <!-- BEGIN:intitule -->
  <h1>{intitule}</h1>
  <!-- END:intitule -->
  <form method="post" action="">
    <!-- BEGIN:produits -->
    <table>
      <tr>
        <th colspan="2">{nb_produits} article{pluriel_produits}</th>
        <th nowrap="nowrap">Prix</th>
        <th>Qte</th>
        <th nowrap="nowrap">Total</th>
        <th>&nbsp;</th>
      </tr>
      <!-- BEGIN:produit -->
      <tr>
        <td><!-- BEGIN:illustration -->
```

```

        <figure><a href="{lien_produit}" title="{intitule_produit|htmlentities}"
- Cliquez pour accéder"></a></figure>
        <!-- END:illustration -->
        <!-- BEGIN: noillustration -->
        <figure><a href="{lien_produit}" title="{intitule_produit|htmlentities}"
- Cliquez pour accéder"></a></figure>
        <!-- END: noillustration --></td>
        <td><strong><a href="{lien_produit}">{intitule_produit}</a></strong><br />
        <!-- BEGIN:reference -->
        <p>Ref. : {reference}</p>
        <!-- END:reference -->
        <p>{intitule_variante}</p>
        <!-- BEGIN:accroche -->
        <p>{accroche}</p>
        <!-- END:accroche --></td>
        <td align="right">{prix_unitaire}</td>
        <td nowrap="nowrap"><input name="qt[{ref}]" type="text" value="{qt}" />
        <!-- BEGIN:erreur_qt -->
        <div>max. : {max}</div>
        <!-- END:erreur_qt --></td>
        <td align="right">{prix_total}</td>
        <td><a href="{lien_supprimer}" title="Supprimer du
panier">Supprimer</a></td>
    </tr>
    <!-- END:produit -->
    <!-- BEGIN:option -->
    <tr>
        <!-- BEGIN:simple -->
        <td colspan="2">{intitule_option} <a href="{lien_supprimer}"
title="Supprimer du panier">Supprimer</a></td>
        <!-- BEGIN:offerte -->
        <td>&nbsp;</td>
        <td>{qt}</td>
        <td>Offert</td>
        <!-- END:offerte -->
        <!-- BEGIN:payante -->
        <td>{prix_unitaire}</td>
        <td>{qt}</td>
        <td>{prix_total}</td>
        <!-- END:payante -->
        <!-- END:simple -->
        <!-- BEGIN:textarea -->
        <td colspan="2">{intitule_option} : {valeur_option} <a
href="{lien_supprimer}" title="Supprimer du panier"
class="bt_supp">Supprimer</a></td>
        <!-- BEGIN:offerte -->
        <td>&nbsp;</td>
        <td>{qt}</td>
        <td>Offert</td>
        <!-- END:offerte -->
        <!-- BEGIN:payante -->
        <td>{prix_unitaire}</td>

```



```

        <td>{qt}</td>
        <td>{prix_total}</td>
        <!-- END:payante -->
        <!-- END:textarea -->
        <!-- BEGIN:select -->
        <td colspan="2">{intitule_option} : {valeur_option} <a
href="{lien_supprimer}" title="Supprimer du panier"
class="bt_supp">Supprimer</a></td>
        <!-- BEGIN:offerte -->
        <td>&nbsp;</td>
        <td>{qt}</td>
        <td>Offert</td>
        <!-- END:offerte -->
        <!-- BEGIN:payante -->
        <td>{prix_unitaire}</td>
        <td>{qt}</td>
        <td>{prix_total}</td>
        <!-- END:payante -->
        <!-- END:select -->
        <td><a href="{lien_supprimer}" title="Supprimer du
panier">Supprimer</a></td>
    </tr>
    <!-- END:option -->
    <!-- BEGIN:bon -->
    <tr>
        <td colspan="4">{intitule_produit} <a href="{lien_supprimer}"
title="Supprimer du panier">Supprimer</a></td>
        <td>{prix_total}</td>
        <td><a href="{lien_supprimer}" title="Supprimer du
panier">Supprimer</a></td>
    </tr>
    <!-- END:bon -->
    <!-- BEGIN:remise -->
    <tr>
        <td colspan="4">{intitule_remise} <a href="{lien_supprimer}"
title="Supprimer du panier">Supprimer</a></td>
        <td align="right">&nbsp;</td>
        <td><a href="{lien_supprimer}" title="Supprimer du
panier">Supprimer</a></td>
    </tr>
    <!-- END:remise -->
    <tr class="tva">
        <td colspan="4"><strong>Total hors frais de livraison</strong></td>
        <td align="right"><strong>{total_articles}</strong></td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <!-- BEGIN:livrable -->
    <tr>
        <td colspan="4">Frais de port applicables pour les livraisons vers :
{zone_livraison}</td>
        <td align="right">{frais_port}</td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <!-- END:livrable -->
    <!-- BEGIN:nonlivrable -->

```

```
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La commande d'acute;passe le poids autoris'acute; pour une livraison vers : {zone_livraison}</td>  Non livrable</td>  &nbsp;</td> | | | | | |

</tr>
<!-- END:nonlivrable -->
<!-- BEGIN:commande_HT -->
| <strong>Total HT</strong></td>  <strong>{total_HT}</strong></td>  &nbsp;</td> | | | | | |

</tr>
| TVA</td>  {total_TVA}</td>  &nbsp;</td> | | | | | |

</tr>
<!-- END:commande_HT -->
| <span>{total_TTC}</span> Total TTC</td>  &nbsp;</td> | | | | | |

</tr>
</table>
<!-- BEGIN:options_disponibles -->
<div>
<h2>Envie d'une petite option ?</h2>
<table>
<!-- BEGIN:option -->
|<label>
<input name="options[]" value="{ref_option}" type="checkbox"/>
{intitule_option}</label>
<div>{description_option}</div></td>
<!-- BEGIN:offerte -->
 Offert</td> <!-- END:offerte --> <!-- BEGIN:payante -->  {prix_option}</td> <!-- END:payante --> <!-- END:simple --> <!-- BEGIN:textarea -->  <label> <input name="options[]" value="{ref_option}" type="checkbox"/> {intitule_option}</label> <div>{description_option}</div> <textarea name="options_valeurs[{ref_option}]" rows="5">{valeur_option}</textarea></td> <!-- BEGIN:offerte -->  Offert</td> <!-- END:offerte --> <!-- BEGIN:payante -->  {prix_option}</td> <!-- END:payante --> | | | | |

```

```

<!-- END:textarea -->
<!-- BEGIN:select -->
<td><label>
    <input name="options[]" value="{ref_option}" type="checkbox"/>
    {intitule_option}</label>
<div>{description_option}</div>
<select name="options_valeurs[{ref_option}]">
    <!-- BEGIN:choix -->
    <option value="{valeur}" {selected}>{valeur}</option>
    <!-- END:choix -->
</select></td>
<!-- BEGIN:offerte -->
<td>Offert</td>
<!-- END:offerte -->
<!-- BEGIN:payante -->
<td>{prix_option}</td>
<!-- END:payante -->
<!-- END:select -->
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<!-- END:option -->
</table>
</div>
<!-- END:options_disponibles -->
<div>
    <h2> Vous b&eacute;n&eacute;ficiez d'un bon de r&eacute;duction ? </h2>
    <!-- BEGIN:erreur_bon -->
    <div>{erreur}</div>
    <!-- END:erreur_bon -->
    <label for="reduction">Renseignez le code de votre bon de r&eacute;duction
: </label>
    <input type="text" name="bon" value="{bon}" id="reduction"/>
</div>
<p>
    <input type="submit" name="bt_commande" value="Commander"
title="Commander"/>
    <input type="submit" name="bt_recalcul" value="Recalculer"
title="Recalculer"/>
</p>
    <input type="hidden" name="act" value="refresh" />
    <input type="hidden" name="ctl" value="{ctl}" />
    <p><a href="{lien_continuer}" title="Continuez vos achats">Continuez vos
achats</a></p>
</form>
<!-- END:produits -->
<!-- BEGIN:noproduits -->
<p>Votre panier est vide. <a href="/" title="Continuez vos achats">Retournez
&agrave; l'accueil</a></p>
<!-- END:noproduits -->
</article>
<!-- END:main -->

```

3. Template widget/commandes/paiement/index.html

3.1. Utilisation du template

Ce template est utilisé pour afficher le récapitulatif de la commande dans le site internet.

3.2. Rétrocompatibilité

La modification de ce template est facultative, elle permet d'utiliser les balises les options à la commande dans le récapitulatif de la commande

3.3. Modifications à apporter

3.3.1 Hiérarchie de blocs et de balises ajoutées dans le bloc « main.choix »

- Il faut ajouter les blocs pour lister les options dans le panier :

- main.choix.option
- main.choix.option.offerte
- main.choix.option.payante

- Vous pouvez également spécifier votre template pour chaque type d'option avec les blocs suivants :

- main.choix.option.simple
- main.choix.option.simple.offerte
- main.choix.option.simple.payante
- main.choix.option.textarea
- main.choix.option.textarea.offerte
- main.choix.option.textarea.payante
- main.choix.option.select
- main.choix.option.select.offerte
- main.choix.option.select.payante

- Chaque option possède les balises suivantes :

- intitule_option
- qt
- prix_unitaire
- prix_total
- prix_unitaire_valeur
- prix_total_valeur
- valeur_option

3.4. Récapitulatif des balises et bloc disponibles

Bloc	Balise	Description
main.choix.option		Bloc affiché pour chaque option ajoutée au panier
	intitule_option	Libellé de l'option
	qt	La quantité de l'option

	prix_unitaire	Le prix unitaire de l'option avec la devise
	prix_total	Le prix total de l'option avec la devise
	prix_unitaire_valeur	Valeur du prix unitaire de l'option
	prix_total_valeur	Valeur totale du prix de l'option
	valeur_option	La valeur saisie par l'internaute pour les options « zone de texte » et « liste déroulante »
main.choix.option.offerte		Bloc affiché pour une option ayant un prix à 0
main.choix.option.payante		Bloc affiché pour une option ayant un prix > 0
main.choix.option.simple		Bloc affiché pour une option de type simple
main.choix.option.simple.offerte		Bloc affiché pour une option de type simple ayant un prix à 0
main.choix.option.simple.payante		Bloc affiché pour une option de type simple ayant un prix > 0
main.choix.option.textarea		Bloc affiché pour une option de type zone de texte
main.choix.option.textarea.offerte		Bloc affiché pour une option de type zone de texte ayant un prix à 0
main.choix.option.textarea.payante		Bloc affiché pour une option de type zone de texte ayant un prix > 0
main.choix.option.select		Bloc affiché pour une option de type liste déroulante
main.choix.option.select.offerte		Bloc affiché pour une option de type liste déroulante ayant un prix à 0
main.choix.option.select.payante		Bloc affiché pour une option de type liste déroulante ayant un prix > 0

3.5. Exemple complet

```

<!-- BEGIN:main -->
<ul>
  <li><a href="{baseLangue}/ecommerce/panier.html" title="Panier">1.
Panier</a></li>
  <li><a href="#" title="Authentification">2. Authentification</a></li>
  <li><a href="{baseLangue}/ecommerce/livraison.html" title="Livraison">3.
Livraison</a></li>
  <li><a href="{baseLangue}/ecommerce/paiement.html" title="Mode de paiement" >4.
Mode de paiement</a></li>
  <li>5. Validation</li>
</ul>

```

```

<!-- BEGIN:choix -->
<article>
  <h1>Récapitulatif de vos achats</h1>
  <table>
    <tr>
      <th>{nb_produits} article{pluriel_produits}</th>
      <th nowrap="nowrap">Prix</th>
      <th>Qte</th>
      <th nowrap="nowrap">Total</th>
    </tr>
    <!-- BEGIN:produit -->
    <tr>
      <td><strong><a href="{lien_produit}">{intitule_produit}</a></strong><br />
        <!-- BEGIN:reference -->
        <p>Ref. : {reference}</p>
        <!-- END:reference -->
        <p>{intitule_variante}</p></td>
      <td>{prix_unitaire}</td>
      <td>{qt}</td>
      <td>{prix_total}</td>
    </tr>
    <!-- END:produit -->
    <!-- BEGIN:option -->
    <tr>
      <!-- BEGIN:simple -->
      <td>{intitule_option}</td>
      <!-- BEGIN:offerte -->
      <td></td>
      <td>{qt}</td>
      <td>Offert</td>
      <!-- END:offerte -->
      <!-- BEGIN:payante -->
      <td>{prix_unitaire}</td>
      <td>{qt}</td>
      <td>{prix_total}</td>
      <!-- END:payante -->
      <!-- END:simple -->
      <!-- BEGIN:textarea -->
      <td>{intitule_option} : {valeur_option}</td>
      <!-- BEGIN:offerte -->
      <td></td>
      <td>{qt}</td>
      <td>Offert</td>
      <!-- END:offerte -->
      <!-- BEGIN:payante -->
      <td>{prix_unitaire}</td>
      <td>{qt}</td>
      <td>{prix_total}</td>
      <!-- END:payante -->
      <!-- END:textarea -->
      <!-- BEGIN:select -->
      <td>{intitule_option} : {valeur_option}</td>
      <!-- BEGIN:offerte -->
      <td></td>
      <td>{qt}</td>

```

```

        <td>Offert</td>
        <!-- END:offerte -->
        <!-- BEGIN:payante -->
        <td>{prix_unitaire}</td>
        <td>{qt}</td>
        <td>{prix_total}</td>
        <!-- END:payante -->
        <!-- END:select -->
    </tr>
    <!-- END:option -->
    <!-- BEGIN:bon -->
    <tr>
        <td colspan="3">{intitule_produit}</td>
        <td>{prix_total}</td>
    </tr>
    <!-- END:bon -->
    <!-- BEGIN:remise -->
    <tr>
        <td colspan="3">{intitule_remise}</td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <!-- END:remise -->
    <tr>
        <td colspan="3"><strong>Total hors frais de livraison</strong></td>
        <td><strong>{total_articles}</strong></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="3">Frais de port</td>
        <td>{frais_port}</td>
    </tr>
    <!-- BEGIN:commande_HT -->
    <tr>
        <td colspan="3"><strong>Total HT</strong></td>
        <td><strong>{total_HT}</strong></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="3">TVA</td>
        <td>{total_TVA}</td>
    </tr>
    <!-- END:commande_HT -->
    <tr>
        <td colspan="3">Total TTC </td>
        <td>{total_TTC}</td>
    </tr>
</table>
</article>
<article>
    <div>
        <h1>Adresse de facturation</h1>
        <p><strong>{civilite_f} {prenom_f} {nom_f}</strong> <br />
        <!-- BEGIN:societe_f -->
        {societe_f}<br />
        <!-- END:societe_f -->
        {adresse_f}<br />
        {cp_f} {ville_f}<br />
    </div>

```

```

    {pays_f}</p>
    <p>
    <a href="{baseLangue}/ecommerce/livraison.html" title="Modifier
l'adresse">Modifier l'adresse</a></p> </div>
    <!-- BEGIN:transporteur_tranchespooids -->
    <div>
    <h1>Adresse de livraison</h1>
    <p><strong>{civilite_l} {prenom_l} {nom_l}</strong> <br />
    <!-- BEGIN:societe_l -->
    {societe_l}<br />
    <!-- END:societe_l -->
    {adresse_l}<br />
    {cp_l} {ville_l} <br />
    {pays_l}</p><p>
    <a href="{baseLangue}/ecommerce/livraison.html" title="Modifier
l'adresse">Modifier l'adresse</a></p> </div>
</article>
<article>
    <h1>Mode de livraison</h1>
    <p>Vous serez livr&eacute;s par <strong>{intitule_transporteur}</strong>
    <!-- BEGIN:delai_livraison -->
    dans un délai de {delai_livraison}
    <!-- END:delai_livraison -->
    </p><p>
    <a href="{baseLangue}/ecommerce/transporteurs.html" title="Changer de
transporteur">Changer de mode de livraison</a></p>
</article>
<!-- END:transporteur_tranchespooids -->
<!-- BEGIN:transporteur_socolissimo -->
<!-- BEGIN:domicile -->
<div>
    <h1>Adresse de livraison</h1>
    <p>{intitule_transporteur}, "{intitule_mode}", à l'adresse suivante&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
    <br />
    <strong>{civilite_l} {prenom_l} {nom_l}</strong> <br />
    <!-- BEGIN:societe_l -->
    {societe_l}<br />
    <!-- END:societe_l -->
    {adresse_l}<br />
    {cp_l} {ville_l} <br />
    {pays_l}</p><p>
    <a href="{baseLangue}/ecommerce/livraison.html" title="Modifier
l'adresse">Modifier l'adresse</a></p>
</div>
<!-- END:domicile -->
<!-- BEGIN:hors_domicile -->
<div>
    <h1>Point de retrait</h1>
    <p>{intitule_transporteur}, "{intitule_mode}", à l'adresse suivante&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
    <br />
    {societe_l}<br />
    {adresse_l}<br />
    {cp_l} {ville_l} <br />
    {pays_l}<p>

```



```

    La commande doit être retirée par <strong>{civilite_1} {prenom_1}
    {nom_1}</strong> ou par une personne mandatée</p><p>
    <a href="{baseLangue}/ecommerce/livraison.html" title="Modifier
    l'adresse">Modifier l'adresse</a> </p>
</div>
<!-- END:hors_domicile -->
<article>
    <h1>Mode de livraison</h1>
    <p>La commande sera prise en charge par <strong>{intitule_transporteur}</strong>
    <!-- BEGIN:delai_livraison -->
    dans un délai de {delai_livraison}
    <!-- END:delai_livraison -->
</p>
    <p><a href="{baseLangue}/ecommerce/transporteurs.html" title="Changer de
    transporteur">Changer de mode de livraison</a></p>
</article>
<!-- END:transporteur_socolissimo -->
<!-- BEGIN:transporteur_magasin -->
<div>
    <h1>Point de retrait</h1>
    <p> <!-- BEGIN:description -->
    {desc_transporteur}<br />
    <br />
    <!-- END:description -->
    <strong>{societe_1}</strong><br />
    {adresse_1}<br />
    {cp_1} {ville_1}<br />
    {pays_1}</p><p>
    <a href="{baseLangue}/ecommerce/transporteurs.html" title="Changer de
    transporteur">Changer de mode de livraison</a></p>
</div>
</article>
<!-- END:transporteur_magasin -->
<article>
    <h1>Choisissez votre mode de paiement</h1>
    <!-- BEGIN:paiements -->
    <form method="post" action="">
        <p>Vous souhaitez payer par : </p>
        <!-- BEGIN:paiement -->
        <p>
            <input type="radio" name="paiement" value="{mode_id}" id="paiement{mode_id}"
            {checked}/>
            <label for="paiement{mode_id}">{intitule_mode}</label>
        </p>
        <!-- END:paiement -->
        <p>Il ne vous reste plus qu'à enregistrer votre commande. Cela va
        entraîner la validation de votre commande que vous procédez ou non au
        paiement par la suite. <br />
        </p>
        <p><input type="submit" value="Enregistrer la commande" class="bt_paiement"
        title="Enregistrer la commande"/></p>
        <input type="hidden" name="act" value="paiement" />
        <input type="hidden" name="ctl" value="{ctl}" />
    </form>
    <!-- END:paiements -->

```

```

<!-- BEGIN:nopaiement -->
<p><strong>Tous les modes de paiement sont momentanément suspendus, vous
ne pouvez pas finaliser votre commande. Nous faisons notre possible pour revenir
à un fonctionnement normal. <br />
<br />
Merci de votre compréhension.</strong></p>
<!-- END:nopaiement -->
</article>
<!-- END:choix -->
<!-- BEGIN:paiement -->
{paiement}
<!-- END:paiement -->
<!-- END:main -->

```

4. Template widget/commandes/validation/mail.html

4.1. Utilisation du template

Ce template est utilisé pour le mail de confirmation de commande.

4.2. Rétrocompatibilité

La modification de ce template est facultative, elle permet d'utiliser les balises les options à la commande dans le mail récapitulatif de la commande.

4.3. Modifications à apporter

4.3.1 Hiérarchie de blocs et de balises ajoutée dans le bloc « main »

- Il faut ajouter les blocs pour lister les options dans le panier :

- main.option
- main.option.offerte
- main.option.payante

- Chaque option possède les balises suivantes :

- intitule_option
- qt
- prix_unitaire
- prix_total
- prix_unitaire_valeur
- prix_total_valeur
- valeur_option

4.4. Récapitulatif des balises et bloc disponibles

Bloc	Balise	Description
main.option		Bloc affiché pour chaque option ajoutée à la commande

	intitule_option	Libellé de l'option
	qt	La quantité de l'option
	prix_unitaire	Le prix unitaire de l'option avec la devise
	prix_total	Le prix total de l'option avec la devise
	prix_unitaire_valeur	Valeur du prix unitaire de l'option
	prix_total_valeur	Valeur totale du prix de l'option
	valeur_option	La valeur saisie par l'internaute pour les options « zone de texte » et « liste déroulante »
main.choix.option.offerte		Bloc affiché pour une option ayant un prix à 0
main.choix.option.payante		Bloc affiché pour une option ayant un prix > 0

4.5. Exemple complet

```

<!-- BEGIN:main -->
Bonjour,<br />
<br />
{civilite_f} {prenom_f} {nom_f}, nous accusons réception de votre commande
n°{reference_commande} du
{num_jour_commande}/{num_mois_commande}/{annee_commande}.<br />
Celle-ci ne sera traitée qu'à réception et validation de votre règlement
par nos services.<br />
<br />
<!-- BEGIN:message-->
{message}<br />
<br />
<!-- END:message-->
-----<br />
Récapitulatif de votre commande<br />
-----<br />
<br />
---- Adresse de facturation ---- <br />
{civilite_f} {prenom_f} {nom_f} <br />
<!-- BEGIN:societe_f -->
{societe_f}<br />
<!-- END:societe_f -->
{adresse_f}<br />
{cp_f} {ville_f}<br />
{pays_f} <br />
<br />
---- Adresse de livraison ---- <br />
{civilite_l} {prenom_l} {nom_l}<br />
<!-- BEGIN:societe_l -->
{societe_l}<br />
<!-- END:societe_l -->
{adresse_l}<br />
{cp_l} {ville_l} <br />

```

```

{pays_1}<br />
<br />
<!-- BEGIN:transporteur -->
Mode de livraison : {transporteur}<br />
<br />
<!-- END:transporteur -->
<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td>Produit</td>
    <td>Qte</td>
    <td>Prix Unitaire</td>
    <td>Total</td>
  </tr>
  <!-- BEGIN:produit -->
  <tr>
    <td nowrap="nowrap">{intitule_produit} - {intitule_variante}
      <!-- BEGIN:reference -->
      <br />
      (Ref. : {reference})
      <!-- END:reference -->
      <!-- BEGIN:eco_taxe -->
      <br />
      dont eco participation de {eco_taxe}
      <!-- END:eco_taxe -->
    <td valign="top" nowrap="nowrap">{qt}</td>
    <td valign="top" nowrap="nowrap">{prix_unitaire}</td>
    <td valign="top" nowrap="nowrap">{prix_total}</td>
  </tr>
  <!-- END:produit -->
  <!-- BEGIN:option -->
  <tr>
    <td>{intitule_option}<br/><em>{valeur_option}</em></td>
    <td valign="top" nowrap="nowrap">{qt}</td>
    <!-- BEGIN:offerte -->
    <td valign="top" nowrap="nowrap"></td>
    <td valign="top" nowrap="nowrap">Offert</td>
    <!-- END:offerte -->
    <!-- BEGIN:payante -->
    <td valign="top" nowrap="nowrap">{prix_unitaire}</td>
    <td valign="top" nowrap="nowrap">{prix_total}</td>
    <!-- END:payante -->
  </tr>
  <!-- END:option -->
  <!-- BEGIN:bon -->
  <tr>
    <td nowrap="nowrap" colspan="3">{intitule_produit}</td>
    <td nowrap="nowrap">{prix_total}</td>
  </tr>
  <!-- END:bon -->
</table>
<!-- BEGIN:remise -->
{intitule_remise}
<!-- END:remise -->
<br />

```

```

-----<br />
Total hors frais de livraison : {total_articles}<br />
Frais de port : {frais_port}<br />
<!-- BEGIN:commande_HT -->
Total HT : {total_HT}<br />
TVA : {total_TVA}<br />
<!-- END:commande_HT -->
<!-- BEGIN:eco_taxe -->
dont eco participation : {total_eco_taxe} <br />
<!-- END:eco_taxe -->
Total TTC à r  gler par {mode_paiement} : {total_TTC} <br />
<br />
<!-- BEGIN:produitstelecha -->
<br />
-----<br />
R  capitulatif de vos produits t  l  chargeables<br />
-----<br />
<br />
<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td>Produit</td>
    <td>Prix</td>
    <td>T  l  chargement</td>
  </tr>
  <!-- BEGIN:produit -->
  <tr>
    <td nowrap="nowrap">{intitule_produit} - {intitule_variante}
      <!-- BEGIN:reference -->
      <br />
      (Ref. : {reference})
      <!-- END:reference --></td>
    <td valign="top" nowrap="nowrap">{prix_unitaire}</td>
    <td valign="top" nowrap="nowrap"><a href="{lien_produit}"
target="_blank">{lien_produit}</a></td>
  </tr>
  <!-- END:produit -->
</table>
<br />
Le t  l  chargement des produits sera disponible d  s
r  ception et validation de votre r  glement par nos services. <br />
<br />
-----
----- <br />
<br />
<!-- END:produitstelecha -->
<br />
Pour suivre en temps r  el l'  tat de
votre commande ou pour t  l  charger votre commande au format PDF,
nous vous invitons    vous rendre
sur votre compte client, muni de votre identifiant
et de votre mot de passe : <a href="{lien_commande}"
target="_blank">{lien_commande}</a><br />
<br />
Cordialement,<br />

```

```
L'équipe du site &quot;{site_nom}&quot;;  
<!-- END:main -->
```