



## **Guide du Designer**

### **3<sup>ème</sup> partie, Liste des Widgets (suite)**

23 mars 2009  
Version 1.1  
Par Marc Beyer

1	Les widgets du service Catalogue .....	5
1.1	Catégories .....	5
1.1.1	Paramètres .....	5
1.1.2	Configuration .....	5
1.1.3	Répertoire .....	5
1.1.4	Exemple du code source .....	5
1.1.5	Balises disponibles .....	5
1.2	Tags .....	6
1.2.1	Paramètres .....	7
1.2.2	Configuration .....	7
1.2.3	Répertoire .....	7
1.2.4	Exemple du code source .....	7
1.2.5	Balises disponibles .....	7
1.3	Liste des catégories .....	8
1.3.1	Paramètres .....	8
1.3.2	Configuration .....	8
1.3.3	Répertoire .....	8
1.3.4	Exemple du code source .....	8
1.3.5	Balises disponibles .....	9
1.4	Liste des produits .....	10
1.4.1	Informations sur les fichiers .....	10
1.4.2	Paramètres .....	10
1.4.3	Configuration .....	10
1.4.4	Configuration avancée .....	11
1.4.5	Répertoire .....	11
1.4.6	Exemple du code source du fichier « index.html » .....	11
1.4.7	Balises disponibles du fichier « index.html » .....	11
1.4.8	Exemple du code source du fichier « liste.html » .....	12
1.4.9	Exemple du code source du fichier « vignettes.html » .....	13
1.4.10	Balises disponibles des fichiers « liste.html » et « vignettes.html » .....	14
1.5	Détail d'un produit .....	23
1.5.1	Paramètres .....	23
1.5.2	Configuration .....	23
1.6	Liste des commentaires .....	23
1.6.1	Paramètres .....	23
1.6.2	Configuration .....	23
1.6.3	Répertoire .....	23
1.6.4	Exemple du code source .....	23
1.6.5	Balises disponibles .....	24
1.7	Ajouter un commentaire .....	27
1.7.1	Paramètres .....	27
1.7.2	Configuration .....	27
1.7.3	Répertoire .....	27
1.7.4	Exemple du code source .....	28
1.7.5	Balises disponibles .....	30
1.8	Produits vedettes .....	31
1.8.1	Paramètres .....	31
1.8.2	Configuration .....	31
1.8.3	Répertoire .....	32
1.8.4	Exemple du code source .....	32

1.8.5	Balises disponibles .....	33
1.9	Produits les plus .....	38
1.9.1	Paramètres .....	39
1.9.2	Configuration .....	39
1.9.3	Répertoire .....	39
1.9.4	Exemple du code source .....	39
1.9.5	Balises disponibles .....	40
1.10	Produits également achetés .....	46
1.10.1	Paramètres .....	46
1.10.2	Configuration .....	46
1.10.3	Répertoire .....	46
1.10.4	Exemple du code source .....	46
1.10.5	Balises disponibles .....	47
1.11	Produits associés .....	53
1.11.1	Paramètres .....	53
1.11.2	Configuration .....	53
1.11.3	Répertoire .....	53
1.11.4	Exemple du code source .....	54
1.11.5	Balises disponibles .....	55
2	Les widgets du service E-commerce (Commandes) .....	60
2.1	Panier .....	60
2.1.1	Paramètres .....	60
2.1.2	Configuration .....	61
2.1.3	Répertoire .....	61
2.1.4	Exemple du code source .....	61
2.1.5	Balises disponibles .....	61
2.2	Détail du Panier .....	62
2.2.1	Paramètres .....	62
2.2.2	Configuration .....	62
2.2.3	Répertoire .....	62
2.2.4	Exemple du code source .....	62
2.2.5	Balises disponibles .....	66
2.3	Livraison .....	69
2.3.1	Paramètres .....	70
2.3.2	Configuration .....	70
2.3.3	Répertoire .....	70
2.3.4	Exemple du code source .....	70
2.3.5	Balises disponibles .....	73
2.4	Paiement .....	77
2.4.1	Informations sur les fichiers .....	77
2.4.2	Paramètres .....	77
2.4.3	Configuration .....	78
2.4.4	Répertoire .....	78
2.4.5	Exemple du code source du fichier « index.html » .....	78
2.4.6	Balises disponibles du fichier « index.html » .....	81
2.4.7	Exemple du code source du fichier « cheque.html » .....	86
2.4.8	Balises disponibles du fichier « cheque.html » .....	87
2.4.9	Exemple du code source du fichier « paybox.html » .....	87
2.4.10	Balises disponibles du fichier « paybox.html » .....	88
2.4.11	Exemple du code source du fichier « paypal.html » .....	88
2.4.12	Balises disponibles du fichier « paypal.html » .....	88

2.4.13	Exemple du code source du fichier « virement.html »	88
2.4.14	Balises disponibles du fichier « virement.html »	89
2.4.15	Exemple du code source du fichier « cm_cic.html »	90
2.4.16	Balises disponibles du fichier « cm_cic.html »	90
2.4.17	Exemple du code source du fichier « atos.html »	90
2.4.18	Balises disponibles du fichier « atos.html »	91
2.5	Validation	91
2.5.1	Informations sur les fichiers	91
2.5.2	Paramètres	91
2.5.3	Configuration	91
2.5.4	Répertoire	91
2.5.5	Exemple du code source du fichier « index.html »	92
2.5.6	Balises disponibles du fichier « index.html »	92
2.5.7	Balises disponibles dans les messages de confirmation des modes de paiement	93
2.5.8	Exemple du code source du fichier « mail.html »	94
2.5.9	Balises disponibles du fichier « mail.html »	96
2.5.10	Exemple du code source du fichier « mail_etat.html »	100
2.5.11	Balises disponibles du fichier « mail_etat.html »	101

# 1 Les widgets du service Catalogue

## 1.1 Catégories

Affiche la liste des catégories du Catalogue. Chaque catégorie permet d'accéder à la page de détail de la catégorie et de restreindre l'affichage des produits à ceux qui ont été publiés dans cette catégorie.

### 1.1.1 Paramètres

- *Modèle graphique* : permet de choisir entre les différents modèles graphiques disponibles. Chaque modèle graphique détermine une apparence différente du widget.
- *Intitulé* : afficher un intitulé, un titre, au widget.

### 1.1.2 Configuration

Aucune.

### 1.1.3 Répertoire

*theme/fr/widgets/catalogue/categories*

### 1.1.4 Exemple du code source

```
<div class="block">
  <!-- BEGIN: intitulé -->
  <h2>{intitule}</h2>
  <!-- END: intitulé -->
  <div class="content">
    <ul>
      <!-- BEGIN:accueil -->
      <li><a href="{baseLangue}/catalogue/" class="{actif}"
title="{intitule_accueil}">{intitule_accueil}</a></li>
      <!-- END:accueil -->
      <!-- BEGIN:categorie -->
      <li><a href="{baseLangue}/catalogue/{nom_optim}/" class="{actif}"
title="{intitule_categorie}">{intitule_categorie}</a></li>
      <!-- END:categorie -->
    </ul>
    <!-- BEGIN:nocategorie -->
    <p class="vide">Pas de catégorie disponible</p>
    <!-- END:nocategorie -->
  </div>
</div>
```

### 1.1.5 Balises disponibles

```
<!-- BEGIN:accueil--> <!-- END:accueil-->
```

Le bloc sert à afficher ou non un lien vers la page d'accueil du catalogue dans la liste des catégories. Le contenu du bloc s'affiche si dans la console d'administration l'option "*Afficher la page*" dans "*Catalogue / Page d'Accueil*" est à "Oui".

```
{intitule_accueil}
```

Intitulé de la page d'accueil du Catalogue.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: accueil -->` et `<!-- END: accueil -->`

```
<!-- BEGIN: categorie--> <!-- END: categorie-->
```

Le contenu du bloc s'affiche pour chaque catégorie.

```
<!-- BEGIN:nocategorie--> <!-- END:nocategorie-->
```

Le contenu du bloc s'affiche s'il n'y a pas de catégorie.

```
{actif}
```

Affiche `actif` si la page est active. Sinon n'affiche rien.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: accueil -->` et `<!-- END: accueil -->` ou `<!-- BEGIN: categorie -->` et `<!-- END: categorie -->`

```
{auteur}
```

Nom du créateur de la catégorie.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: categorie -->` et `<!-- END: categorie -->`

```
{categorie_id}
```

Id de la catégorie.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: categorie -->` et `<!-- END: categorie -->`

```
{intitule_categorie}
```

Intitulé de la catégorie.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: categorie -->` et `<!-- END: categorie -->`

```
{nom_optim}
```

Nom optimisé de la catégorie tel qu'il est défini dans la console d'administration dans la page d'édition d'une catégorie du "*Catalogue*" dans le champ "*Nom de la page*".

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: categorie -->` et `<!-- END: categorie -->`

## 1.2 Tags

Affiche la liste des tags du Catalogue. Chaque tag permet de restreindre l'affichage des produits à ceux qui ont été associés à ce tag.

Par défaut Kiubi propose 2 modèles graphiques différents pour ce widget :

- Le modèle par défaut, qui liste simplement les tags du Catalogue.
- Un second modèle, *nuage*, qui affiche les tags du Catalogue sous la forme d'un nuage de tags.

### 1.2.1 Paramètres

- *Modèle graphique* : permet de choisir entre les différents modèles graphiques disponibles. Chaque modèle graphique détermine une apparence différente du widget.
- *Intitulé* : afficher un intitulé, un titre, au widget.

### 1.2.2 Configuration

- *Afficher les tags* : choix de la catégorie dont les tags doivent être affichés ; catégorie en cours, toutes les catégories du Catalogue, catégorie au choix. **Si les tags de toutes les catégories du Catalogue sont affichés, cliquer sur un tag renvoi au résultat du moteur de recherche, sinon au détail de la catégorie** (catégorie en cours ou catégorie en choix, en fonction des paramètres du widget).

### 1.2.3 Répertoire

*theme/fr/widgets/catalogue/tags*

### 1.2.4 Exemple du code source

```
<div class="block">
  <!-- BEGIN: intitule -->
  <h2>{intitule}</h2>
  <!-- END: intitule -->
  <div class="content">
    <ul>
      <!-- BEGIN:tag -->
      <li><a href="{lien_tag}" title="{tag}">{tag} ({qt})</a></li>
      <!-- END:tag -->
    </ul>
    <!-- BEGIN:notag -->
    <p class="vide">Pas de tags</p>
    <!-- END:notag -->
  </div>
</div>
```

### 1.2.5 Balises disponibles

```
<!-- BEGIN:tag --> <!-- END:tag -->
```

Le contenu du bloc s'affiche s'il y a des tags de disponibles.

```
<!-- BEGIN:notag --> <!-- END:notag -->
```

Le contenu du bloc s'affiche s'il n'y a pas de tags de disponibles.

{tag}

Intitulé du tag.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: tag --> et <!-- END: tag -->

{lien\_tag}

Lien vers la catégorie en cours ou le moteur de recherche restreint au tag cliqué.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: tag -->` et `<!-- END: tag -->`

`{lien_recherche}`

Lien vers le moteur de recherche restreint au tag cliqué.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: tag -->` et `<!-- END: tag -->`

`{qt}`

Nombre de produit ayant ce tag.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: tag -->` et `<!-- END: tag -->`

`{poids}`

Indique le « poids » d'un tag par rapport aux autres. Nécessaire pour le nuage de tags.

Affiche 1, 2, 3, 4 en fonction du « poids », plus le « poids » est élevé plus le chiffre est important.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: tag -->` et `<!-- END: tag -->`

## 1.3 Liste des catégories

Affiche la liste détaillée des catégories du Catalogue. Une catégorie du Catalogue peut en plus de son intitulé avoir une illustration et une description. Chaque catégorie permet d'accéder à la page de détail de la catégorie et de restreindre l'affichage des produits à ceux qui ont été publiés dans cette catégorie.

### 1.3.1 Paramètres

- *Modèle graphique* : permet de choisir entre les différents modèles graphiques disponibles. Chaque modèle graphique détermine une apparence différente du widget.

### 1.3.2 Configuration

- *Afficher* : choix de la catégorie qui doit être affiché ; catégorie en cours, toutes les catégories, catégorie au choix.
- *Trier par* : choix du critère de tri ; position, alphabétique ou aléatoire.
- *Limiter l'affichage aux X premières catégories* : limite l'affiche aux X premières catégories disponibles en fonction de la configuration du widget ; la valeur de X peut être choisie.
- *Afficher la navigation* : afficher la navigation de page en page (page précédente / page suivante) si le nombre de catégorie à afficher est supérieur à la valeur de X du point précédent.

### 1.3.3 Répertoire

`theme/fr/widgets/catalogue/liste_categories`

### 1.3.4 Exemple du code source

```
<!-- BEGIN:categorie -->
<div class="produit_categories">
  <h2><a href="{lien_categorie}" title="Plus de détail">{intitule_categorie}</a></h2>
  <!-- BEGIN:illustration -->
```

```

<a href="{lien_categorie}" title="Plus de détail"></a>

<!-- END:illustration -->

<div class="post_content" style="margin-left: {g_miniaature_1}px;">

  <!-- BEGIN:accroche -->

  <p>{accroche}</p>

  <!-- END:accroche -->

</div>

<div class="post_footer"> </div>
</div>

<!-- END:categorie -->
<!-- BEGIN:nocategorie -->
Pas de catégorie disponible
<!-- END:nocategorie -->

```

### 1.3.5 Balises disponibles

```

<!-- BEGIN:categorie --> <!-- END:categorie -->

```

Le contenu du bloc s'affiche s'il y a des catégories de disponibles.

```

<!-- BEGIN:nocategorie --> <!-- END:nocategorie -->

```

Le contenu du bloc s'affiche s'il n'y a pas de catégories de disponibles.

```

{categorie_id}

```

Id de la catégorie.

```

{illustration}

```

Numéro de fichier dans la médiathèque de l'illustration de la catégorie.

```

{intitule_categorie}

```

Intitulé de la catégorie.

```

{accroche}

```

Description de la catégorie.

```

{lien_categorie}

```

Lien vers la page de détail de la catégorie.

```

{nom_optim}

```

Nom optimisé de la catégorie.

```

{auteur}

```

Auteur de la catégorie.

```
<!-- BEGIN:illustration --> <!-- END:illustration -->
```

Le contenu du bloc s'affiche si la catégorie a une illustration.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: categorie -->` et `<!-- END: categorie -->`

```
<!-- BEGIN:accroche --> <!-- END:accroche -->
```

Le contenu du bloc s'affiche si la catégorie a une description.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: categorie -->` et `<!-- END: categorie -->`

## 1.4 Liste des produits

Ce widget très important affiche une liste de produits.

**Ce widget est très polyvalent et permet de générer des listings de produit très variés en fonction des paramètres, de la configuration et du modèle graphique choisi.**

### 1.4.1 Informations sur les fichiers

Contrairement aux autres widgets, la Liste des produits est composé de 3 fichiers :

- *index.html* : correspond aux éléments communs au listing de produit.
- *liste.html* : correspond à une présentation du listing sous la forme d'une liste.
- *vignettes.html* : correspond à une présentation du listing sous la forme de vignettes.

Ce widget a la particularité unique de permettre un changement de mise en forme directement dans le site internet (côté public).

### 1.4.2 Paramètres

- *Modèle graphique* : permet de choisir entre les différents modèles graphiques disponibles. Chaque modèle graphique détermine une apparence différente du widget.
- *Intitulé* : afficher un intitulé, un titre, au widget.

### 1.4.3 Configuration

- *Afficher les produits* : choix de la catégorie dont les produits doivent être affichés ; catégorie en cours, toutes les catégories, catégorie au choix.
- *Restreindre aux tags* : restreindre l'affichage aux seuls produits ayant le ou les tags choisis.
- *Trier par* : choix du critère de tri ; alphabétique, prix, date de disponibilité ou aléatoire.
- *Limiter l'affichage aux X premiers produits* : limite l'affiche aux X premiers produits disponibles en fonction de la configuration du widget ; la valeur de X peut être choisie.
- *Afficher seulement les Y premiers caractères de la description* : affiche les Y premiers caractères du contenu de la balise `{accroche}` ; la valeur de Y peut être choisie. Si Y est égale à 0, le contenu ne sera pas affiché. Si Y est non renseignée, tout le contenu sera affiché.
- *Afficher la navigation* : afficher la navigation de page en page (page précédente / page suivante) si le nombre de produit à afficher est supérieur à la valeur de X du point précédent.
- *Affichage par défaut* : permet de choisir l'affichage par défaut du widget ; Liste ou Vignettes.

#### 1.4.4 Configuration avancée

- *Prendre en compte les recherches par tags* : permet de choisir si le widget sera sensible à une recherche par tags ; Oui ou Non.
  - Si Oui, en cliquant sur un tag, le widget ajoutera automatiquement une restriction d'affichage supplémentaire aux seuls produits ayant le tag cliqué (cette restriction **s'ajoute** à la configuration du widget).
  - Si Non, le widget ne prendra pas en compte le tag cliqué.
- *Mettre en avant les produits vedettes* : permet de choisir si les produits vedettes doivent être positionnés en début de listing ; Oui ou Non.
- *Afficher en fonction du stock* : permet d'afficher les produits en fonction de leur stock ; Tous les produits, Seulement les produits en stock ou Seulement les produits en rupture de stock.
- *Afficher en fonction de la date de disponibilité* : permet d'afficher les produits en fonction de leur date de disponibilité ; Tous les produits, Seulement les produits disponibles ou Seulement les produits indisponibles.

#### 1.4.5 Répertoire

*theme/fr/widgets/catalogue/liste\_produits*

#### 1.4.6 Exemple du code source du fichier « index.html »

```
<div class="produits">
  <ul class="affichage">
    <li style="float:left;"><a href="{lien_affichage}=l" class="bt_liste_{affichage_liste}"
title="Afficher sous la forme d'une liste"><span>Liste</span></a></li>
    <li><a href="{lien_affichage}=v" class="bt_vignette_{affichage_vignettes}" title="Afficher
sous la forme de vignettes"><span>Vignettes</span></a></li>
  </ul>
  <!-- BEGIN:intitule -->
  <h2>{intitule}</h2>
  <!-- END:intitule -->
  {liste_produits}
  <div class="post_footer"></div>
</div>
```

#### 1.4.7 Balises disponibles du fichier « index.html »

{lien\_affichage}

Lien qui permet de basculer entre l'affichage en mode *Vignettes* ou en mode *Liste*.

{affichage\_liste}

Affiche `actif` en mode *Liste*.

{affichage\_vignettes}

Affiche `actif` en mode *Vignettes*.

{liste\_produits}

Inclusion du modèle de mise en page *liste.html* ou *vignettes.html*

{serial}

Identifiant du widget dans la page. Sert surtout pour du DHTML afin d'identifier de manière unique des éléments HTML dans la page. Exemple : `<div id="element{serial}">`

#### 1.4.8 Exemple du code source du fichier « liste.html »

```
<!-- BEGIN:produits -->
<ul class="produit_liste">
  <!-- BEGIN:produit -->
  <li>
    <form id="fp{serial}_{produit_id}" method="post"
action="{baseLangue}/ecommerce/panier.html">
      <div class="post_produit color_{alterne}">
        <!-- BEGIN: illustration -->
        <a href="{lien_produit}" title="Plus de d&eacute;tail" class="illustration"></a>
        <!-- END: illustration -->
        <!-- BEGIN: noillustration -->
        <a href="{lien_produit}" title="Plus de d&eacute;tail" class="illustration"></a>
        <!-- END: noillustration -->
        <div class="post_content" style="margin-left: {miniature_h}px;">
          <h3><a href="{lien_produit}" title="Plus de
d&eacute;tail">{intitule_produit}</a></h3>
          <!-- BEGIN:tags -->
          <p class="tags">Tags : {tags}</p>
          <!-- END:tags -->
          <!-- BEGIN:non_disponible -->
          <p class="alerte">Disponible à partir du
{num_jour_disponibilite}/{num_mois_disponibilite}/{annee_disponibilite}</p>
          <!-- END:non_disponible -->
          <!-- BEGIN:rupture_partielle -->
          <p class="alerte">Toutes les variantes ne sont plus disponibles</p>
          <!-- END:rupture_partielle -->
          <!-- BEGIN:rupture -->
          <p class="alerte">Produit en rupture de stock</p>
          <!-- END:rupture -->
          <!-- BEGIN:accroche -->
          <p class="desc">{accroche}</p>
          <!-- END:accroche -->
          <div class="produit_infos">
            <!-- BEGIN:variantes -->
            <select name="vid" class="variantes">
              <!-- BEGIN:variante -->
```

```

        <!-- BEGIN:en_stock -->
        <option value="{variante_id}">{intitule_variante} - {prix_variante}</option>
        <!-- END:en_stock -->
        <!-- BEGIN:rupture -->
        <!--<optgroup label="{intitule_variante} - {prix_variante}"
disabled="disabled"></optgroup-->
        <!-- END:rupture -->
        <!-- END:variante -->
    </select>
    <!-- END:variantes -->
    <!-- BEGIN: panier -->
    <!-- <a href="javascript:void(0);" onclick="Ssubmit('fp{serial}_{produit_id}')"
title="Ajouter au panier">Ajouter au panier</a -->
    <input type="submit" class="bt_panier" value="Ajouter au panier" title="Ajouter au
panier" />
    <!-- END: panier -->
</div>
    <p class="prix"><span class="<!-- BEGIN:prix_promo -->promo<!-- END:prix_promo --
">{prix}</span>
    <!-- BEGIN:prix_barre -->
    <s>{prix_barre}</s>
    <!-- END:prix_barre -->
</p>
</div>
<div class="post_footer_produit"></div>
</div>
<input type="hidden" name="pid" value="{produit_id}" />
<input type="hidden" name="act" value="addP" />
<input type="hidden" name="ctl" value="{ctl}" />
</form>
</li>
<!-- END:produit -->
</ul>
<!-- END:produits -->
<!-- BEGIN:noproduit -->
Pas de produit disponible
<!-- END:noproduit -->

```

#### 1.4.9 Exemple du code source du fichier « vignettes.html »

```

<!-- BEGIN:produits -->
<ul class="produit_vignette">
    <!-- BEGIN:produit -->
    <li>
        <div class="post_produit color_{alterne}" style="width: {g_miniaature_l}px;">
            <!-- BEGIN: illustration -->

```

```

    <a href="{lien_produit}" title="Plus de détail" class="illustration" style="height:
{g_miniaature_h}px"></a>

    <!-- END: illustration -->

    <!-- BEGIN: noillustration -->

    <a href="{lien_produit}" title="Plus de détail" class="illustration" style="height:
{g_miniaature_h}px"></a>

    <!-- END: noillustration -->

    <h3><a href="{lien_produit}" title="Plus de détail">{intitule_produit}</a></h3>

    <p class="prix"><span class="{!-- BEGIN:prix_promo -->promo{!-- END:prix_promo --
}">{prix}</span>

        <!-- BEGIN:prix_barre -->

        <s>{prix_barre}</s>

        <!-- END:prix_barre -->

    </p>
</div>
</li>

<!-- END:produit -->
</ul>

<!-- END:produits -->
<!-- BEGIN:noproduit -->
Pas de produit disponible
<!-- END:noproduit -->

```

#### 1.4.10 Balises disponibles des fichiers « liste.html » et « vignettes.html »

```
<!-- BEGIN: produits --> <!-- END: produits -->
```

Le contenu du bloc s'affiche s'il y a des produits.

```
<!-- BEGIN: noproduit --> <!-- END: noproduit -->
```

Le contenu du bloc s'affiche s'il n'y a pas de produit.

```
<!-- BEGIN: produit --> <!-- END: produit -->
```

Le contenu du bloc s'affiche pour chaque produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produits --> **et** <!-- END: produits -->

```
{produit_id}
```

Id du produit.

```
{type_produit}
```

Type du produit

Affiche le nom du répertoire du produit sur l'espace FTP.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{en\_avant}

Affiche 1 si le produit est un produit vedette, sinon affiche 0.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{nb\_commentaires}

Nombre de commentaires.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{note\_moyenne}

Note moyenne ; 0 à 10.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{num\_jour\_disponibilite}

Affiche le numéro du jour courant (01 - 31).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{jour\_semaine\_disponibilite}

Affiche le jour de la semaine courant (lundi - dimanche).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{num\_mois\_disponibilite}

Affiche le numéro du mois courant (01 - 12).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{mois\_disponibilite}

Affiche le mois courant (janvier - décembre).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{mois\_abrev\_disponibilite}

Affiche le mois courant abrégé (jan - déc). Il vaut mieux utiliser {mois\_abrev\_disponibilite} que {mois\_disponibilite|left|3} car la découpe se fait plus intelligemment pour les mois en quatre lettres.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{annee\_disponibilite}

Affiche l'année courante (2007).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{heure\_disponibilite}

Affiche l'heure courante (00-23).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{minute\_disponibilite}

Affiche les minutes courantes (00-59).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{seconde\_disponibilite}

Affiche les secondes courantes (00-59).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{timestamp\_disponibilite}

Affiche le timestamp de la date de disponibilité.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{date\_crea}

Date de création du produit au format anglo-saxon.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{date\_modif}

Date de modification du produit au format anglo-saxon.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{auteur}

Auteur du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{intitule\_produit}

Intitulé du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{categorie\_id}

Id de la catégorie en cours du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{intitule\_categorie}

Intitulé de la catégorie en cours du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{categorie\_optim}

Nom optimisé de la catégorie en cours du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{illustration}

Numéro de fichier dans la médiathèque de l'illustration principale du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{lien\_produit}

Lien vers la page de détail du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{lien\_categorie}

Lien vers la catégorie en cours du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{accroche}

Accroche du produit. Affiche le chapô du produit ou son contenu si son chapô est vide.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{chapo}

Chapô du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{description}

Description du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{tags}

Affiche la liste des tags du produit. Le lien renvoi vers la catégorie en cours du produit restreint au tag cliqué.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{tags\_recherche}

Affiche la liste des tags du produit. Le lien renvoi vers le moteur de recherche restreint au tag cliqué.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_min}

Affiche le prix minimum toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_max}

Affiche le prix maximum toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_barre}

Affiche le prix normal si toutes les variantes ont un prix promo renseigné identique, sinon n'affiche rien.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix}

Comportement standard du prix.

- Si une variante à un prix : affiche le prix
- Si une variante à un prix promo : affiche le prix promo
- Si plusieurs variantes ont un prix identique : affiche le prix
- Si plusieurs variantes ont un prix promo identique : affiche le prix promo

- *Si plusieurs variantes ont un prix (promo) différent* : affiche « prix minimum (promo comprise) - prix maximum (promo comprise) »

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_HT\_min}

Affiche le prix minimum (promo comprise) HT toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_TTC\_min}

Affiche le prix minimum (promo comprise) TTC toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_HT\_max}

Affiche le prix maximum (promo comprise) HT toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_TTC\_max}

Affiche le prix maximum (promo comprise) TTC toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_HT}

Comportement standard du prix, mais toujours en HT.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_TTC}

Comportement standard du prix, mais toujours en TTC.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{texte1} à {texte15}

Affiche les champs texte1 à texte15.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{nb\_achats}

Quantité de produits vendus, toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{nb\_vus}

Nombre de consultations de la page de détail du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: illustration --> <!-- END: illustration -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a au moins une illustration

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: noillustration --> <!-- END: noillustration -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit n'a pas d'illustration.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: en\_avant --> <!-- END: en\_avant -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit est un produit vedette.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: accroche --> <!-- END: accroche -->

Le contenu du bloc s'affiche si l'accroche du produit a une valeur.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: chapo --> <!-- END: chapo -->

Le contenu du bloc s'affiche si le chapô du produit a une valeur.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: description --> <!-- END: description -->

Le contenu du bloc s'affiche si la description du produit a une valeur.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: tags --> <!-- END: tags -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a un ou plusieurs tags.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: prix\_promo --> <!-- END: prix\_promo -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a au moins une variante en promo.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: prix\_barre --> <!-- END: prix\_barre -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a toutes ces variantes avec le même prix et le même prix promo.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN:texte1--> <!-- END:texte1--> **à** <!-- BEGIN:texte15--> <!-- END:texte15-->

Les contenus des blocs ne s'affichent que si les contenus des champs textes correspondants ne sont pas vides.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: non\_disponible --> <!-- END: non\_disponible -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit n'est pas encore disponible (date de disponibilité supérieure à la date courante).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: rupture --> <!-- END: rupture -->

Le contenu du bloc s'affiche si toutes les variantes du produit sont en rupture de stock.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: rupture\_partielle --> <!-- END: rupture\_partielle -->

Le contenu du bloc s'affiche si une variante du produit est en rupture de stock.  
Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: achetable --> <!-- END: achetable -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit peut être ajouté au panier (en raison du stock, de la date de disponibilité, de la présence des fonctionnalités e-commerce).  
Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: noachetable --> <!-- END: noachetable -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit ne peut pas être ajouté au panier (en raison du stock, de la date de disponibilité, de l'absence des fonctionnalités e-commerce).  
Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: panier --> <!-- END: panier -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit peut être ajouté au panier (en raison du stock, de la date de disponibilité, de la présence des fonctionnalités e-commerce).  
Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: nopanier --> <!-- END: nopanier -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit ne peut pas être ajouté au panier (en raison du stock, de la date de disponibilité, de l'absence des fonctionnalités e-commerce).  
Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: variantes --> <!-- END: variantes -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a au moins une variante.  
Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: novariantes --> <!-- END: novariantes -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit n'a pas de variante.  
Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: variantes\_optim --> <!-- END: variantes\_optim -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit n'a qu'une seule variante. Sinon le bloc ne s'affiche pas.  
Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: novariantes\_optim --> <!-- END: novariantes\_optim -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit n'a pas de variante.  
Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: variante --> <!-- END: variante -->

Le contenu du bloc s'affiche pour chaque variante du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: variantes --> **et** <!-- END: variantes --> **ou** entre <!-- BEGIN: variantes\_optim --> **et** <!-- END: variantes\_optim -->

{variante\_id}

Id de la variante.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: variante --> **et** <!-- END: variante -->

{reference}

Référence de la variante.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: variante --> **et** <!-- END: variante -->

{intitule\_variante}

Intitulé de la variante.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: variante --> **et** <!-- END: variante -->

{prix\_variante}

Comportement standard du prix de la variante.

- Affiche le prix normal si le prix n'a pas de promo.
- Affiche le prix promo si le prix a une promo renseignée.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: variante --> **et** <!-- END: variante -->

{prix\_variante\_HT}

Comportement standard du prix de la variante, mais toujours en HT.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: variante --> **et** <!-- END: variante -->

{prix\_variante\_TTC}

Comportement standard du prix de la variante, mais toujours en TTC.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: variante --> **et** <!-- END: variante -->

{promo\_variante\_HT}

Affiche le prix promo HT si renseigné, sinon n'affiche rien.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: variante --> **et** <!-- END: variante -->

{promo\_variante\_TTC}

Affiche le prix promo TTC si renseigné, sinon n'affiche rien.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: variante --> **et** <!-- END: variante -->

{prix\_variante\_barre}

Affiche le prix normal si le prix promo est renseigné, sinon n'affiche rien.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: variante --> **et** <!-- END: variante -->

{prix\_variante\_barre\_HT}

Affiche le prix normal HT si le prix promo est renseigné, sinon n'affiche rien.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: variante --> **et** <!-- END: variante -->

{prix\_variante\_barre\_TTC}

Affiche le prix normal TTC si le prix promo est renseigné, sinon n'affiche rien.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: variante --> **et** <!-- END: variante -->

{poids}

Poids de la variante.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: variante --> **et** <!-- END: variante -->

{stock\_illimite}

Affiche 1 si le stock est illimité, sinon affiche 0.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: variante --> **et** <!-- END: variante -->

{stock}

Stock de la variante.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: variante --> **et** <!-- END: variante -->

<!-- BEGIN: rupture --> <!-- END: rupture -->

Le contenu du bloc s'affiche si une variante est en rupture de stock.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: variante --> **et** <!-- END: variante -->

<!-- BEGIN: prix\_barre --> <!-- END: prix\_barre -->

Le contenu du bloc s'affiche si une variante est en rupture de stock et si la variante a un prix promo renseigné.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: en\_stock --> **et** <!-- END: en\_stock --> **ou** entre <!-- BEGIN: rupture --> **et** <!-- END: rupture -->

<!-- BEGIN: en\_stock --> <!-- END: en\_stock -->

Le contenu du bloc s'affiche si une variante est en stock.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: variante --> **et** <!-- END: variante -->

<!-- BEGIN: eco\_taxe --> <!-- END: eco\_taxe -->

Le contenu du bloc s'affiche si une variante à une éco-participation de définie.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: variante --> **et** <!-- END: variante -->

{eco\_taxe}

Montant de l'éco-participation.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: eco\_taxe --> **et** <!-- END: eco\_taxe -->

{serial}

Identifiant du widget dans la page. Sert surtout pour du DHTML afin d'identifier de manière unique des éléments HTML dans la page. Exemple : <div id="element{serial}">

## 1.5 Détail d'un produit

Ce widget très important affiche le détail d'un produit. Voir le guide du Designer, 1<sup>ère</sup> partie, Les types de produits.

**Avertissement :** ce widget ne peut être utilisé que sur la page type "Détail du produit" du service "Catalogue".

### 1.5.1 Paramètres

Aucun.

### 1.5.2 Configuration

Aucune.

## 1.6 Liste des commentaires

Affiche les commentaires d'un produit du Catalogue.

**Avertissement :** ce widget ne peut être utilisé que sur la page type "Détail du produit" du service "Catalogue".

### 1.6.1 Paramètres

- *Modèle graphique* : permet de choisir entre les différents modèles graphiques disponibles. Chaque modèle graphique détermine une apparence différente du widget.
- *Intitulé* : afficher un intitulé, un titre, au widget.

### 1.6.2 Configuration

- *Trier par* : choix du critère de tri ; date de publication ou note.
- *Limiter l'affichage aux X premiers commentaires* : limite l'affiche aux X premiers commentaires disponibles en fonction de la configuration du widget ; la valeur de X peut être choisie.

### 1.6.3 Répertoire

*theme/fr/widgets/catalogue/liste\_commentaires*

### 1.6.4 Exemple du code source

```
<script type="text/javascript">
var poolCom{produit_id} = [];
</script>
<div class="produit_commentaires"> <a name="commentaires"></a>
  <!-- BEGIN:intitule -->
  <h2>{intitule}</h2>
  <!-- END:intitule -->
  <div class="post_options"><a href="#new_commentaire" title="Ajouter votre
commentaire">Ajouter votre commentaire</a><br />
```

```

    <a href="javascript:void(0);"
onclick="poolCom{produit_id}.each(function(e){Element.show(e)});" title="Afficher tous les
commentaires">Afficher tous les commentaires</a></div>

    <div class="post_notes">Note moyenne des internautes ({nb_commentaires}
commentaire{pluriel_commentaire})<br />

    </div>

    <div class="post_footer"></div>

    <!-- BEGIN:commentaire -->

    <script type="text/javascript">
poolCom{produit_id}.push('comm{produit_id}-{compteur}');
</script>

    <div id="comm{produit_id}-{compteur}" class="post_commentaires" style="<!-- BEGIN:cache --
>display:none<!-- END:cache -->">

        <div class="post_header" >

            <div class="note"></div>

            <a href="#commentaire_{compteur}" title="Aller au commentaire"
id="commentaire_{compteur}">{compteur}</a> Par <span class="auteur">{auteur}</span>,

            le {num_jour_publication} {mois_abrev_publication}

            {annee_publication} &agrave; {heure_publication}h{minute_publication} </div>

            <div class="post_content"> 

            <p>{commentaire}</p>

            <div class="post_footer_commentaire"></div>

        </div>

        <div class="post_footer"></div>

    </div>

    <!-- END:commentaire -->

    <!-- BEGIN:nocommentaire -->

    <div class="post_commentaires">Soyez le premier &agrave; poster un commentaire !

        <div class="post_footer"></div>

    </div>

    <!-- END:nocommentaire -->
</div>

```

### 1.6.5 Balises disponibles

{produit\_id}

Id du produit.

{note\_moyenne}

Note moyenne du produit. Affiche une valeur entre 0 et 10.

{nb\_commentaires}

Nombre de commentaire.

{pluriel\_commentaire}

Affiche `s` s'il y a plusieurs commentaires, sinon n'affiche rien.

{serial}

Identifiant du widget dans la page. Sert surtout pour du DHTML afin d'identifier de manière unique des éléments HTML dans la page. Exemple : `<div id="element{serial}">`

`<!-- BEGIN:commentaire--> <!-- END:commentaire-->`

Le contenu du bloc s'affiche pour chaque commentaire.

`<!-- BEGIN:nocommentaire--> <!-- END:nocommentaire-->`

Le contenu du bloc s'affiche s'il n'y a aucun commentaire.

{avatar}

URL complète de l'avatar du membre, taille réelle 120px par 120px.

`<!-- BEGIN:commentaire--> <!-- END:commentaire-->`

{avatar\_miniaturation}

URL complète de l'avatar du membre, taille miniature 40px par 40px.

`<!-- BEGIN:commentaire--> <!-- END:commentaire-->`

{auteur}

Auteur du commentaire. Affiche le pseudo de l'auteur, si l'auteur est anonyme. Affiche le pseudo de l'auteur ou son nom si l'auteur est identifié quand le commentaire a été posté.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: commentaire -->` et `<!-- END: commentaire -->`

{nom\_client}

Auteur du commentaire. Affiche le pseudo de l'auteur, si l'auteur est anonyme. Affiche le nom de l'auteur ou son pseudo si l'auteur est identifié quand le commentaire a été posté.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: commentaire -->` et `<!-- END: commentaire -->`

{produit\_id}

Id du produit auquel le commentaire est rattaché.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: commentaire -->` et `<!-- END: commentaire -->`

{commentaire}

Affiche le commentaire.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: commentaire -->` et `<!-- END: commentaire -->`

{commentaire\_id}

Id du commentaire.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: commentaire -->` et `<!-- END: commentaire -->`

{email}

E-mail de l'auteur du commentaire.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: commentaire --> et <!-- END: commentaire -->

{intitule\_produit}

Intitulé du produit auquel le commentaire est rattaché.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: commentaire --> et <!-- END: commentaire -->

{note}

Note de l'auteur du commentaire. Affiche une valeur entre 0 et 10.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: commentaire --> et <!-- END: commentaire -->

{IP}

Adresse IP de l'auteur du commentaire.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: commentaire --> et <!-- END: commentaire -->

{annee\_publication}

Année de publication du commentaire.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: commentaire --> et <!-- END: commentaire -->

{heure\_publication}

Heure de publication du commentaire.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: commentaire --> et <!-- END: commentaire -->

{jour\_semaine\_publication}

Jour de la semaine de la date de publication du commentaire (lundi - dimanche).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: commentaire --> et <!-- END: commentaire -->

{minute\_publication}

Minute de la date de publication du commentaire.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: commentaire --> et <!-- END: commentaire -->

{mois\_abrev\_publication}

Nom du mois de la date de publication abrégé du commentaire (jan - déc).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: commentaire --> et <!-- END: commentaire -->

{mois\_publication}

Mois de la date de publication du commentaire (janvier - décembre).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: commentaire --> et <!-- END: commentaire -->

{num\_jour\_publication}

Numéro du jour de la date de publication du commentaire (01 - 31).

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: commentaire -->` et `<!-- END: commentaire -->`

`{num_mois_publication}`

Numéro du mois de la date de publication du commentaire (01 - 12).

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: commentaire -->` et `<!-- END: commentaire -->`

`{reverse_host}`

Résolution DNS inverse de l'IP de l'auteur du commentaire.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: commentaire -->` et `<!-- END: commentaire -->`

`{seconde_publication}`

Secondes de la date de publication.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: commentaire -->` et `<!-- END: commentaire -->`

`<!-- BEGIN:admin-->` `<!-- END:admin-->`

Le contenu du bloc s'affiche si le commentaire a été écrit dans la console d'administration du site par un utilisateur ayant accès au Catalogue.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: commentaire -->` et `<!-- END: commentaire -->`

`<!-- BEGIN:cache -->` `<!-- END:cache -->`

Le contenu du bloc s'affiche si le nombre de commentaire dépasse la limite d'affichage de commentaire de la configuration.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: commentaire -->` et `<!-- END: commentaire -->`

## 1.7 Ajouter un commentaire

Affiche le formulaire d'ajout de commentaires à un produit du Catalogue.

**Avvertissement : ce widget ne peut être utilisé que sur la page type "Détail du produit" du service "Catalogue".**

### 1.7.1 Paramètres

- *Modèle graphique* : permet de choisir entre les différents modèles graphiques disponibles. Chaque modèle graphique détermine une apparence différente du widget.
- *Intitulé* : afficher un intitulé, un titre, au widget.

### 1.7.2 Configuration

Aucune

### 1.7.3 Répertoire

`theme/fr/widgets/catalogue/poster_commentaire`

## 1.7.4 Exemple du code source

```
<div class="new_commentaire"> <a name="new_commentaire"></a>
  <!-- BEGIN:intitule -->
  <h2>{intitule}</h2>
  <!-- END:intitule -->
  <!-- BEGIN:commentaires_ouverts -->
  <!-- BEGIN:erreurs -->
  <div class="erreur">Veuillez compl&eacute;ter les champs :
    <ul>
      <!-- BEGIN:erreur -->
      <li>{erreur}</li>
      <!-- END:erreur -->
    </ul>
  </div>
  <!-- END:erreurs -->
  <form method="post" action="">
    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <!-- BEGIN:identifie -->
      <!-- END:identifie -->
      <!-- BEGIN:nonidentifie -->
      <tr>
        <td style="width: 35%;"><label for="auteur">Pseudo :</label></td>
        <td><input name="auteur" id="auteur" type="text" class="textfield" value="{auteur}" />
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td><label for="email">E-mail :</label></td>
        <td><input name="email" id="email" type="text" class="textfield" value="{email}" />
        <span class="factultatif">facultatif</span></td>
      </tr>
      <!-- END:nonidentifie -->
      <tr>
        <td style="width: 35%;"><label for="note">Votre note sur 10 :</label></td>
        <td><select name="note" id="note">
          <option value="10" {selected_note10}>10 (Très bon)</option>
          <option value="9" {selected_note9}>9</option>
          <option value="8" {selected_note8}>8</option>
          <option value="7" {selected_note7}>7</option>
          <option value="6" {selected_note6}>6</option>
          <option value="5" {selected_note5}>5 (Moyen)</option>
          <option value="4" {selected_note4}>4</option>
          <option value="3" {selected_note3}>3</option>
        </select>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </form>
</div>
```

```

        <option value="2" {selected_note2}>2</option>
        <option value="1" {selected_note1}>1</option>
        <option value="0" {selected_note0}>0 (Mauvais)</option>
    </select>
</td>
</tr>
<tr>
    <td style="width: 30%;"><label for="commentaire">Votre commentaire :</label></td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2"><textarea name="commentaire" id="commentaire" rows="10"
class="textarea" cols="">{commentaire}</textarea></td>
</tr>
<!-- BEGIN:captcha -->
<tr>
    <td colspan="2">Anti-spam : </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2"><label for="captcha">{captcha_question}</label>
        <input id="captcha" name="captcha[{captcha_id}]" type="text" class="textfield"
style="width: 100px" />
    </td>
</tr>
<!-- END: captcha -->
<tr>
    <td colspan="2" align="right"><input type="submit" name="Submit" value="Poster"
class="bt_post" title="Poster le commentaire" />
    </td>
</tr>
</table>
<div>
    <input type="hidden" name="act" value="post" />
    <input type="hidden" name="ctl" value="{ctl}" />
</div>
</form>
<!-- END:commentaires_ouverts -->
<!-- BEGIN:commentaires_identification -->
<a href="{baseLangue}/compte/login.html?o=o">Identifiez vous</a> pour poster un commentaire.
<!-- END:commentaires_identification -->
<!-- BEGIN:commentaires_fermes -->
Les commentaires de ce produit sont fermés;
<!-- END:commentaires_fermes -->
<!-- BEGIN:commentaires_moderes -->

```

Votre commentaire a bien été enregistré, il doit d'abord être validé par l'administrateur du site avant d'apparaître dans la liste des commentaires.

```
<!-- END:commentaires_moderes -->
<div class="post_footer"></div>
</div>
```

### 1.7.5 Balises disponibles

```
<!-- BEGIN:commentaires_fermes--> <!-- END:commentaires_fermes-->
```

Le contenu du bloc s'affiche quand les commentaires sont fermés.

```
<!-- BEGIN:commentaires_identification --> <!-- END:commentaires_identification -->
```

Le contenu du bloc s'affiche s'il est nécessaire de s'identifier pour poster des commentaires.

```
<!-- BEGIN:commentaires_moderes --> <!-- END:commentaires_moderes -->
```

Le contenu du bloc s'affiche une fois un commentaire publié si les commentaires sont modérés.

```
<!-- BEGIN:commentaires_ouverts--> <!-- END:commentaires_ouverts-->
```

Le contenu du bloc s'affiche quand les commentaires sont ouverts.

```
{auteur}
```

Cette balise sert à réafficher le nom de l'auteur saisi dans le formulaire en cas d'erreur.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: commentaires_ouverts -->` et `<!-- END: commentaires_ouverts -->`

```
{commentaire}
```

Cette balise sert à réafficher le commentaire de l'auteur saisi dans le formulaire en cas d'erreur.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: commentaires_ouverts -->` et `<!-- END: commentaires_ouverts -->`

```
{email}
```

Cette balise sert à réafficher l'email de l'auteur saisi dans le formulaire en cas d'erreur.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: commentaires_ouverts -->` et `<!-- END: commentaires_ouverts -->`

```
{note}
```

Affiche la note saisie par l'auteur. S'il n'a pas saisi de note, affiche 0.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: commentaires_ouverts -->` et `<!-- END: commentaires_ouverts -->`

```
{selected_note1} à {selected_note10}
```

Cette balise sert à réafficher la note de l'auteur saisi dans le formulaire en cas d'erreur. Renvoi `selected="selected"`.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: commentaires_ouverts -->` et `<!-- END: commentaires_ouverts -->`

```
<!-- BEGIN:captcha--> <!-- END:captcha-->
```

Le contenu du bloc s'affiche si le captcha (dispositif anti-spam) est activé. Cette option est configurable "*Mon site / Catalogue / Préférences*".

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: commentaires_ouverts -->` et `<!-- END: commentaires_ouverts -->`

{captcha\_id}

Id du captcha.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: captcha --> **et** <!-- END: captcha -->

{captcha\_question}

Question du captcha.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: captcha --> **et** <!-- END: captcha -->

<!-- BEGIN:erreurs--> <!-- END:erreurs-->

Le contenu du bloc s'affiche s'il y a des erreurs à la soumission du commentaire.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: commentaires\_ouverts --> **et** <!-- END: commentaires\_ouverts -->

<!-- BEGIN:erreur--> <!-- END:erreur-->

Le contenu du bloc s'affiche pour chaque erreur.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: erreurs --> **et** <!-- END: erreurs -->

{erreur}

Erreur indiquant qu'un champ est manquant ou mal rempli.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: erreur --> **et** <!-- END: erreur -->

<!-- BEGIN:identifie --> <!-- END:identifie -->

Le contenu du bloc s'affiche si l'internaute est identifié sur le site.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: commentaires\_ouverts --> **et** <!-- END: commentaires\_ouverts -->

<!-- BEGIN:noidentifie --> <!-- END:noidentifie -->

Le contenu du bloc s'affiche si l'internaute n'est pas identifié sur le site.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: commentaires\_ouverts --> **et** <!-- END: commentaires\_ouverts -->

## 1.8 Produits vedettes

Affiche les produits vedettes du Catalogue. Un produit peut être défini comme étant un produit vedette dans la page d'édition d'un produit de la console d'administration.

### 1.8.1 Paramètres

- *Modèle graphique* : permet de choisir entre les différents modèles graphiques disponibles. Chaque modèle graphique détermine une apparence différente du widget.
- *Intitulé* : afficher un intitulé, un titre, au widget.

### 1.8.2 Configuration

- *Afficher les produits* : choix de la catégorie dont les produits doivent être affichés ; catégorie en cours, toutes les catégories, catégorie au choix.
- *Trier par* : choix du critère de tri ; alphabétique, prix, date de disponibilité ou aléatoire.

- *Limiter l'affichage aux X premiers produits*  : limite l'affiche aux X premiers produits disponibles en fonction de la configuration du widget ; la valeur de X peut être choisie.
- *Afficher seulement les Y premiers caractères de la description*  : affiche les Y premiers caractères du contenu de la balise {accroche} ; la valeur de Y peut être choisie. Si Y est égale à 0, le contenu ne sera pas affiché. Si Y est non renseignée, tout le contenu sera affiché.

### 1.8.3 Répertoire

theme/fr/widgets/catalogue/produits\_vedettes

### 1.8.4 Exemple du code source

```
<div class="produits">
  <!-- BEGIN:intitule -->
  <h2>{intitule}</h2>
  <!-- END:intitule -->
  <div class="produit_block">
    <!-- BEGIN:produits -->
    <ul class="produit_top">
      <!-- BEGIN:produit -->
      <li>
        <div class="post_produit" style="width: {g_miniaature_1}px;">
          <!-- BEGIN: illustrations -->
          <a href="{lien_produit}" title="Plus de détail" class="illustration" style="height:
{g_miniaature_h}px"></a>
          <!-- END: illustrations -->
          <!-- BEGIN: noillustrations -->
          <a href="{lien_produit}" title="Plus de détail" class="illustration" style="height:
{g_miniaature_h}px"></a>
          <!-- END: noillustrations -->
          <h3><a href="{lien_produit}" title="Plus de détail">{intitule_produit}</a></h3>
          <p class="prix"><span class="<!-- BEGIN:prix_promo -->promo<!-- END:prix_promo --
">{prix}</span>
          <!-- BEGIN:prix_barre -->
          <s>{prix_barre}</s>
          <!-- END:prix_barre -->
        </p>
        <!-- BEGIN:accroche -->
        <p class="desc">{accroche}</p>
        <!-- END:accroche -->
      </div>
    </li>
    <!-- END:produit -->
  </ul>
  <!-- END:produits -->
</div>
```

```

<!-- BEGIN:noproducts -->
<div class="post_produit">
  <p class="vide">Pas de produit disponible</p>
</div>
<!-- END:noproducts -->
<div class="post_footer_produit"></div>
</div>
<div class="post_footer"></div>
</div>

```

### 1.8.5 Balises disponibles

```
<!-- BEGIN: produits --> <!-- END: produits -->
```

Le contenu du bloc s'affiche s'il y a des produits.

```
<!-- BEGIN: noproducts --> <!-- END: noproducts -->
```

Le contenu du bloc s'affiche s'il n'y a pas de produit.

```
<!-- BEGIN: produit --> <!-- END: produit -->
```

Le contenu du bloc s'affiche pour chaque produit.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: produits -->` et `<!-- END: produits -->`

```
{produit_id}
```

Id du produit.

```
{type_produit}
```

Type du produit

Affiche le nom du répertoire du produit sur l'espace FTP.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: produit -->` et `<!-- END: produit -->`

```
{en_avant}
```

Affiche 1 si le produit est un produit vedette, sinon affiche 0.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: produit -->` et `<!-- END: produit -->`

```
{nb_commentaires}
```

Nombre de commentaires.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: produit -->` et `<!-- END: produit -->`

```
{note_moyenne}
```

Note moyenne ; 0 à 10.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: produit -->` et `<!-- END: produit -->`

```
{num_jour_disponibilite}
```

Affiche le numéro du jour courant (01 - 31).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{jour\_semaine\_disponibilite}

Affiche le jour de la semaine courant (lundi - dimanche).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{num\_mois\_disponibilite}

Affiche le numéro du mois courant (01 - 12).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{mois\_disponibilite}

Affiche le mois courant (janvier - décembre).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{mois\_abrev\_disponibilite}

Affiche le mois courant abrégé (jan - déc). Il vaut mieux utiliser {mois\_abrev\_maintenant} que {mois\_maintenant|left|3} car la découpe se fait plus intelligemment pour les mois en quatre lettres.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{annee\_disponibilite}

Affiche l'année courante (2007).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{heure\_disponibilite}

Affiche l'heure courante (00-23).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{minute\_disponibilite}

Affiche les minutes courantes (00-59).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{seconde\_disponibilite}

Affiche les secondes courantes (00-59).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{timestamp\_disponibilite}

Affiche le timestamp de la date de disponibilité.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{date\_crea}

Date de création du produit au format anglo-saxon.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{date\_modif}

Date de modification du produit au format anglo-saxon.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{auteur}

Auteur du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{intitule\_produit}

Intitulé du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{categorie\_id}

Id de la catégorie en cours du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{intitule\_categorie}

Intitulé de la catégorie en cours du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{categorie\_optim}

Nom optimisé de la catégorie en cours du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{illustration}

Numéro de fichier dans la médiathèque de l'illustration principale du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{lien\_produit}

Lien vers la page de détail du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{lien\_categorie}

Lien vers la catégorie en cours du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{accroche}

Accroche du produit. Affiche le chapô du produit ou son contenu si son chapô est vide.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{chapo}

Chapô du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{description}

Description du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{tags}

Affiche la liste des tags du produit. Le lien renvoi vers la catégorie en cours du produit restreint au tag cliqué.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{tags\_recherche}

Affiche la liste des tags du produit. Le lien renvoi vers le moteur de recherche restreint au tag cliqué.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_min}

Affiche le prix minimum toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_max}

Affiche le prix maximum toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_barre}

Affiche le prix normal si toutes les variantes ont un prix promo renseigné identique, sinon n'affiche rien.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix}

Comportement standard du prix.

- o *Si une variante à un prix* : affiche le prix
- o *Si une variante à un prix promo* : affiche le prix promo
- o *Si plusieurs variantes ont un prix identique* : affiche le prix
- o *Si plusieurs variantes ont un prix promo identique* : affiche le prix promo
- o *Si plusieurs variantes ont un prix (promo) différent* : affiche « prix minium (promo comprise) - prix maximum (promo comprise) »

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_HT\_min}

Affiche le prix minimum (promo comprise) HT toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_TTC\_min}

Affiche le prix minimum (promo comprise) TTC toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_HT\_max}

Affiche le prix maximum (promo comprise) HT toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_TTC\_max}

Affiche le prix maximum (promo comprise) TTC toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_HT}

Comportement standard du prix, mais toujours en HT.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_TTC}

Comportement standard du prix, mais toujours en TTC.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{texte1} à {texte15}

Affiche les champs texte1 à texte15.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{nb\_achats}

Quantité de produits vendus, toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{nb\_vus}

Nombre de consultations de la page de détail du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: illustrations --> <!-- END: illustrations -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a au moins une illustration

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: noillustrations --> <!-- END: noillustrations -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit n'a pas d'illustration.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: en\_avant --> <!-- END: en\_avant -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit est un produit vedette.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: accroche --> <!-- END: accroche -->

Le contenu du bloc s'affiche si l'accroche du produit a une valeur.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: chapo --> <!-- END: chapo -->

Le contenu du bloc s'affiche si le chapô du produit a une valeur.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: description --> <!-- END: description -->

Le contenu du bloc s'affiche si la description du produit a une valeur.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: tags --> <!-- END: tags -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a un ou plusieurs tags.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: prix\_promo --> <!-- END: prix\_promo -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a au moins une variante en promo.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: prix\_barre --> <!-- END: prix\_barre -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a toutes ces variantes avec le même prix et le même prix promo.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN:texte1--> <!-- END:texte1--> **à** <!-- BEGIN:texte15--> <!-- END:texte15-->

Les contenus des blocs ne s'affichent que si les contenus des champs textes correspondants ne sont pas vides.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: non\_disponible --> <!-- END: non\_disponible -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit n'est pas encore disponible (date de disponibilité supérieure à la date courante).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: rupture --> <!-- END: rupture -->

Le contenu du bloc s'affiche si toutes les variantes du produit sont en rupture de stock.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: rupture\_partielle --> <!-- END: rupture\_partielle -->

Le contenu du bloc s'affiche si une variante du produit est en rupture de stock.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{serial}

Identifiant du widget dans la page. Sert surtout pour du DHTML afin d'identifier de manière unique des éléments HTML dans la page. Exemple : <div id="element{serial}">

## 1.9 Produits les plus...

Affiche, au choix, les produits les plus achetés, les plus consultés ou les mieux notés du Catalogue.

### 1.9.1 Paramètres

- *Modèle graphique* : permet de choisir entre les différents modèles graphiques disponibles. Chaque modèle graphique détermine une apparence différente du widget.
- *Intitulé* : afficher un intitulé, un titre, au widget.

### 1.9.2 Configuration

- *Produits les* : choix des produits doivent être affichés ; Plus achetés, Mieux notés ou Plus consultés.
- *Afficher les produits* : choix de la catégorie dont les produits doivent être affichés ; catégorie en cours, toutes les catégories, catégorie au choix.
- *Limiter l'affichage aux X premiers produits* : limite l'affiche aux X premiers produits disponibles en fonction de la configuration du widget ; la valeur de X peut être choisie.
- *Afficher seulement les Y premiers caractères de la description* : affiche les Y premiers caractères du contenu de la balise `{accroche}` ; la valeur de Y peut être choisie. Si Y est égale à 0, le contenu ne sera pas affiché. Si Y est non renseignée, tout le contenu sera affiché.

### 1.9.3 Répertoire

`theme/fr/widgets/catalogue/produits_plus`

### 1.9.4 Exemple du code source

```
<div class="produits">
  <!-- BEGIN:intitule -->
  <h2>{intitule}</h2>
  <!-- END:intitule -->
  <div class="produit_plus">
    <!-- BEGIN:produits -->
    <ol>
      <!-- BEGIN:produit -->
      <li class="el_{compteur}">
        <div class="post_produit color_{alterne}">
          <!-- BEGIN: illustrations -->
          <a href="{lien_produit}" title="Plus de détail" class="illustration"></a>
          <!-- END: illustrations -->
          <!-- BEGIN: noillustrations -->
          <a href="{lien_produit}" title="Plus de détail" class="illustration"></a>
          <!-- END: noillustrations -->
          <h3><span>{compteur}</span> <a href="{lien_produit}" title="Plus de
détail">{intitule_produit}</a></h3>
          <p class="prix"><span class="{!-- BEGIN:prix_promo -->promo<!-- END:prix_promo --
}">{prix}</span>
          <!-- BEGIN:prix_barre -->
          <s>{prix_barre}</s>
          <!-- END:prix_barre -->
```

```

        </p>
        <!-- BEGIN:accroche -->
        <p class="desc">{accroche}</p>
        <!-- END:accroche -->
    </div>
</li>
<!-- END:produit -->
</ol>
<!-- END:produits -->
<!-- BEGIN:noproducts -->
<div class="post_produit">
    <p class="vide">Pas de produit disponible</p>
</div>
<!-- END:noproducts -->
<div class="post_footer_produit"></div>
</div>
<div class="post_footer"></div>
</div>

```

### 1.9.5 Balises disponibles

```
<!-- BEGIN: produits --> <!-- END: produits -->
```

Le contenu du bloc s'affiche s'il y a des produits.

```
<!-- BEGIN: noproduits --> <!-- END: noproduits -->
```

Le contenu du bloc s'affiche s'il n'y a pas de produit.

```
<!-- BEGIN: produit --> <!-- END: produit -->
```

Le contenu du bloc s'affiche pour chaque produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produits --> **et** <!-- END: produits -->

```
{produit_id}
```

Id du produit.

```
{type_produit}
```

Type du produit

Affiche le nom du répertoire du produit sur l'espace FTP.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

```
{en_avant}
```

Affiche 1 si le produit est un produit vedette, sinon affiche 0.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{nb\_commentaires}

Nombre de commentaires.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{note\_moyenne}

Note moyenne ; 0 à 10.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{num\_jour\_disponibilite}

Affiche le numéro du jour de la date de disponibilité (01 - 31).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{jour\_semaine\_disponibilite}

Affiche le jour de la semaine de la date de disponibilité (lundi - dimanche).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{num\_mois\_disponibilite}

Affiche le numéro du mois de la date de disponibilité (01 - 12).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{mois\_disponibilite}

Affiche le mois courant (janvier - décembre).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{mois\_abrev\_disponibilite}

Affiche le mois de la date de disponibilité abrégé (jan - déc). Il vaut mieux utiliser {mois\_abrev\_maintenant} que {mois\_maintenant|left|3} car la découpe se fait plus intelligemment pour les mois en quatre lettres.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{annee\_disponibilite}

Affiche l'année de la date de disponibilité (2007).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{heure\_disponibilite}

Affiche l'heure de la date de disponibilité (00-23).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{minute\_disponibilite}

Affiche les minutes de la date de disponibilité (00-59).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{seconde\_disponibilite}

Affiche les secondes de la date de disponibilité (00-59).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{timestamp\_disponibilite}

Affiche le timestamp de la date de disponibilité.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{date\_crea}

Date de création du produit au format anglo-saxon.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{date\_modif}

Date de modification du produit au format anglo-saxon.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{auteur}

Auteur du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{intitule\_produit}

Intitulé du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{categorie\_id}

Id de la catégorie en cours du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{intitule\_categorie}

Intitulé de la catégorie en cours du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{categorie\_optim}

Nom optimisé de la catégorie en cours du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{illustration}

Numéro de fichier dans la médiathèque de l'illustration principale du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{lien\_produit}

Lien vers la page de détail du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{lien\_categorie}

Lien vers la catégorie en cours du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{accroche}

Accroche du produit. Affiche le chapô du produit ou son contenu si son chapô est vide.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{chapo}

Chapô du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{description}

Description du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{tags}

Affiche la liste des tags du produit. Le lien renvoi vers la catégorie en cours du produit restreint au tag cliqué.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{tags\_recherche}

Affiche la liste des tags du produit. Le lien renvoi vers le moteur de recherche restreint au tag cliqué.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_min}

Affiche le prix minimum toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_max}

Affiche le prix maximum toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_barre}

Affiche le prix normal si toutes les variantes ont un prix promo renseigné identique, sinon n'affiche rien.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix}

Comportement standard du prix.

- *Si une variante à un prix* : affiche le prix
- *Si une variante à un prix promo* : affiche le prix promo
- *Si plusieurs variantes ont un prix identique* : affiche le prix
- *Si plusieurs variantes ont un prix promo identique* : affiche le prix promo
- *Si plusieurs variantes ont un prix (promo) différent* : affiche « prix minium (promo comprise) - prix maximum (promo comprise) »

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_HT\_min}

Affiche le prix minimum (promo comprise) HT toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_TTC\_min}

Affiche le prix minimum (promo comprise) TTC toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_HT\_max}

Affiche le prix maximum (promo comprise) HT toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_TTC\_max}

Affiche le prix maximum (promo comprise) TTC toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_HT}

Comportement standard du prix, mais toujours en HT.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_TTC}

Comportement standard du prix, mais toujours en TTC.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{texte1} à {texte15}

Affiche les champs texte1 à texte15.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{nb\_achats}

Quantité de produits vendus, toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{nb\_vus}

Nombre de consultations de la page de détail du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: illustrations --> <!-- END: illustrations -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a au moins une illustration

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: noillustrations --> <!-- END: noillustrations -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit n'a pas d'illustration.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: en\_avant --> <!-- END: en\_avant -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit est un produit vedette.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: accroche --> <!-- END: accroche -->

Le contenu du bloc s'affiche si l'accroche du produit a une valeur.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: chapo --> <!-- END: chapo -->

Le contenu du bloc s'affiche si le chapô du produit a une valeur.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: description --> <!-- END: description -->

Le contenu du bloc s'affiche si la description du produit a une valeur.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: tags --> <!-- END: tags -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a un ou plusieurs tags.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: prix\_promo --> <!-- END: prix\_promo -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a au moins une variante en promo.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: prix\_barre --> <!-- END: prix\_barre -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a toutes ces variantes avec le même prix et le même prix promo.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN:texte1--> <!-- END:texte1--> **à** <!-- BEGIN:texte15--> <!-- END:texte15-->

Les contenus des blocs ne s'affichent que si les contenus des champs textes correspondants ne sont pas vides.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: non\_disponible --> <!-- END: non\_disponible -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit n'est pas encore disponible (date de disponibilité supérieure à la date courante).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: rupture --> <!-- END: rupture -->

Le contenu du bloc s'affiche si toutes les variantes du produit sont en rupture de stock.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: rupture\_partielle --> <!-- END: rupture\_partielle -->

Le contenu du bloc s'affiche si une variante du produit est en rupture de stock.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

```
{serial}
```

Identifiant du widget dans la page. Sert surtout pour du DHTML afin d'identifier de manière unique des éléments HTML dans la page. Exemple : `<div id="element{serial}">`

## 1.10 Produits également achetés

Affiche les produits également achetés par les internautes ayant acheté le produit en cours.

**Avertissement : ce widget ne peut être utilisé que sur la page type "Détail du produit" du service "Catalogue".**

### 1.10.1 Paramètres

- *Modèle graphique* : permet de choisir entre les différents modèles graphiques disponibles. Chaque modèle graphique détermine une apparence différente du widget.
- *Intitulé* : afficher un intitulé, un titre, au widget.

### 1.10.2 Configuration

- *Afficher les produits* : choix de la catégorie dont les produits doivent être affichés ; catégorie en cours, toutes les catégories, catégorie au choix.
- *Trier par* : choix du critère de tri ; alphabétique, prix, date de disponibilité ou aléatoire.
- *Limiter l'affichage aux X premiers produits* : limite l'affiche aux X premiers produits disponibles en fonction de la configuration du widget ; la valeur de X peut être choisie. Si X est supérieur au nombre de produits disponibles, le widget complète aléatoirement la liste des produits.
- *Afficher seulement les Y premiers caractères de la description* : affiche les Y premiers caractères du contenu de la balise `{accroche}` ; la valeur de Y peut être choisie. Si Y est égale à 0, le contenu ne sera pas affiché. Si Y est non renseignée, tout le contenu sera affiché.

### 1.10.3 Répertoire

`theme/fr/widgets/catalogue/produits_egalement_achetes`

### 1.10.4 Exemple du code source

```
<div class="produits">
  <!-- BEGIN:intitule -->
  <h2>{intitule}</h2>
  <!-- END:intitule -->
  <div class="produit_block">
    <!-- BEGIN:produits -->
    <ul class="produit_top">
      <!-- BEGIN:produit -->
      <li>
        <div class="post_produit" style="width: {g_miniaature_1}px;">
          <!-- BEGIN: illustrations -->
```

```

        <a href="{lien_produit}" title="Plus de détail" class="illustration" style="height:
{g_miniaature_h}px"></a>

        <!-- END: illustrations -->

        <!-- BEGIN: noillustrations -->

        <a href="{lien_produit}" title="Plus de détail" class="illustration" style="height:
{g_miniaature_h}px"></a>

        <!-- END: noillustrations -->

        <h3><a href="{lien_produit}" title="Plus de détail">{intitule_produit}</a></h3>

        <p class="prix"><span class="<!-- BEGIN:prix_promo -->promo<!-- END:prix_promo --
">>{prix}</span>

                <!-- BEGIN:prix_barre -->

                <s>{prix_barre}</s>

                <!-- END:prix_barre -->

        </p>

        <!-- BEGIN:accroche -->

        <p class="desc">{accroche}</p>

        <!-- END:accroche -->

</div>
</li>
<!-- END:produit -->
</ul>
<!-- END:produits -->
<!-- BEGIN:noproducts -->
<div class="post_produit">
        <p class="vide">Pas de produit disponible</p>
</div>
<!-- END:noproducts -->
<div class="post_footer_produit"></div>
</div>
<div class="post_footer"></div>
</div>

```

### 1.10.5 Balises disponibles

```
<!-- BEGIN: produits --> <!-- END: produits -->
```

Le contenu du bloc s'affiche s'il y a des produits.

```
<!-- BEGIN: noproducts --> <!-- END: noproducts -->
```

Le contenu du bloc s'affiche s'il n'y a pas de produit.

```
<!-- BEGIN: produit --> <!-- END: produit -->
```

Le contenu du bloc s'affiche pour chaque produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produits --> **et** <!-- END: produits -->

{produit\_id}

Id du produit.

{type\_produit}

Type du produit

Affiche le nom du répertoire du produit sur l'espace FTP.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{en\_avant}

Affiche 1 si le produit est un produit vedette, sinon affiche 0.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{nb\_commentaires}

Nombre de commentaires.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{note\_moyenne}

Note moyenne ; 0 à 10.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{num\_jour\_disponibilite}

Affiche le numéro du jour de la date de disponibilité (01 - 31).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{jour\_semaine\_disponibilite}

Affiche le jour de la semaine de la date de disponibilité (lundi - dimanche).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{num\_mois\_disponibilite}

Affiche le numéro du mois de la date de disponibilité (01 - 12).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{mois\_disponibilite}

Affiche le mois de la date de disponibilité (janvier - décembre).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{mois\_abrev\_disponibilite}

Affiche le mois de la date de disponibilité abrégé (jan - déc). Il vaut mieux utiliser {mois\_abrev\_maintenant} que {mois\_maintenant|left|3} car la découpe se fait plus intelligemment pour les mois en quatre lettres.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{annee\_disponibilite}

Affiche l'année de la date de disponibilité (2007).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{heure\_disponibilite}

Affiche l'heure de la date de disponibilité (00-23).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{minute\_disponibilite}

Affiche les minutes de la date de disponibilité (00-59).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{seconde\_disponibilite}

Affiche les secondes de la date de disponibilité (00-59).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{timestamp\_disponibilite}

Affiche le timestamp de la date de disponibilité.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{date\_crea}

Date de création du produit au format anglo-saxon.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{date\_modif}

Date de modification du produit au format anglo-saxon.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{auteur}

Auteur du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{intitule\_produit}

Intitulé du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{categorie\_id}

Id de la catégorie en cours du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{intitule\_categorie}

Intitulé de la catégorie en cours du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{categorie\_optim}

Nom optimisé de la catégorie en cours du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{illustration}

Numéro de fichier dans la médiathèque de l'illustration principale du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{lien\_produit}

Lien vers la page de détail du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{lien\_categorie}

Lien vers la catégorie en cours du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{accroche}

Accroche du produit. Affiche le chapô du produit ou son contenu si son chapô est vide.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{chapo}

Chapô du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{description}

Description du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{tags}

Affiche la liste des tags du produit. Le lien renvoi vers la catégorie en cours du produit restreint au tag cliqué.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{tags\_recherche}

Affiche la liste des tags du produit. Le lien renvoi vers le moteur de recherche restreint au tag cliqué.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_min}

Affiche le prix minimum toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_max}

Affiche le prix maximum toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_barre}

Affiche le prix normal si toutes les variantes ont un prix promo renseigné identique, sinon n'affiche rien.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix}

Comportement standard du prix.

- o *Si une variante à un prix* : affiche le prix
- o *Si une variante à un prix promo* : affiche le prix promo
- o *Si plusieurs variantes ont un prix identique* : affiche le prix
- o *Si plusieurs variantes ont un prix promo identique* : affiche le prix promo
- o *Si plusieurs variantes ont un prix (promo) différent* : affiche « prix minium (promo comprise) - prix maximum (promo comprise) »

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_HT\_min}

Affiche le prix minimum (promo comprise) HT toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_TTC\_min}

Affiche le prix minimum (promo comprise) TTC toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_HT\_max}

Affiche le prix maximum (promo comprise) HT toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_TTC\_max}

Affiche le prix maximum (promo comprise) TTC toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_HT}

Comportement standard du prix, mais toujours en HT.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_TTC}

Comportement standard du prix, mais toujours en TTC.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{textel} à {texte15}

Affiche les champs texte1 à texte15.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{nb\_achats}

Quantité de produits vendus, toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{nb\_vus}

Nombre de consultations de la page de détail du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: illustrations --> <!-- END: illustrations -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a au moins une illustration

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: noillustrations --> <!-- END: noillustrations -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit n'a pas d'illustration.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: en\_avant --> <!-- END: en\_avant -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit est un produit vedette.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: accroche --> <!-- END: accroche -->

Le contenu du bloc s'affiche si l'accroche du produit a une valeur.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: chapo --> <!-- END: chapo -->

Le contenu du bloc s'affiche si le chapô du produit a une valeur.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: description --> <!-- END: description -->

Le contenu du bloc s'affiche si la description du produit a une valeur.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: tags --> <!-- END: tags -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a un ou plusieurs tags.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: prix\_promo --> <!-- END: prix\_promo -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a au moins une variante en promo.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: prix\_barre --> <!-- END: prix\_barre -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a toutes ces variantes avec le même prix et le même prix promo.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN:textel--> <!-- END:textel--> **à** <!-- BEGIN:textel15--> <!-- END:textel15-->

Les contenus des blocs ne s'affichent que si les contenus des champs textes correspondants ne sont pas vides.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

```
<!-- BEGIN: non_disponible --> <!-- END: non_disponible -->
```

Le contenu du bloc s'affiche si le produit n'est pas encore disponible (date de disponibilité supérieure à la date courante).

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: produit -->` et `<!-- END: produit -->`

```
<!-- BEGIN: rupture --> <!-- END: rupture -->
```

Le contenu du bloc s'affiche si toutes les variantes du produit sont en rupture de stock.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: produit -->` et `<!-- END: produit -->`

```
<!-- BEGIN: rupture_partielle --> <!-- END: rupture_partielle -->
```

Le contenu du bloc s'affiche si une variante du produit est en rupture de stock.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: produit -->` et `<!-- END: produit -->`

```
{serial}
```

Identifiant du widget dans la page. Sert surtout pour du DHTML afin d'identifier de manière unique des éléments HTML dans la page. Exemple : `<div id="element{serial}">`

## 1.11 Produits associés

Affiche les produits associés au produit en cours.

**Avertissement : ce widget ne peut être utilisé que sur la page type "Détail du produit" du service "Catalogue".**

### 1.11.1 Paramètres

- *Modèle graphique* : permet de choisir entre les différents modèles graphiques disponibles. Chaque modèle graphique détermine une apparence différente du widget.
- *Intitulé* : afficher un intitulé, un titre, au widget.

### 1.11.2 Configuration

- *Afficher les produits* : choix de la catégorie dont les produits doivent être affichés ; catégorie en cours, toutes les catégories, catégorie au choix.
- *Trier par* : choix du critère de tri ; alphabétique, prix, date de disponibilité ou aléatoire.
- *Limiter l'affichage aux X premiers produits* : limite l'affiche aux X premiers produits disponibles en fonction de la configuration du widget ; la valeur de X peut être choisie. Si X est supérieur au nombre de produits disponibles, le widget complète aléatoirement la liste des produits.
- *Afficher seulement les Y premiers caractères de la description* : affiche les Y premiers caractères du contenu de la balise `{accroche}` ; la valeur de Y peut être choisie. Si Y est égale à 0, le contenu ne sera pas affiché. Si Y est non renseignée, tout le contenu sera affiché.

### 1.11.3 Répertoire

`theme/fr/widgets/catalogue/produits_associes`

#### 1.11.4 Exemple du code source

```
<div class="produits">
  <!-- BEGIN:intitule -->
  <h2>{intitule}</h2>
  <!-- END:intitule -->
  <div class="produit_block">
    <!-- BEGIN:produits -->
    <ul class="produit_top">
      <!-- BEGIN:produit -->
      <li>
        <div class="post_produit" style="width: {g_miniature_1}px;">
          <!-- BEGIN: illustrations -->
          <a href="{lien_produit}" title="Plus de détail" class="illustration" style="height:
{g_miniature_h}px"></a>
          <!-- END: illustrations -->
          <!-- BEGIN: noillustrations -->
          <a href="{lien_produit}" title="Plus de détail" class="illustration" style="height:
{g_miniature_h}px"></a>
          <!-- END: noillustrations -->
          <h3><a href="{lien_produit}" title="Plus de détail">{intitule_produit}</a></h3>
          <p class="prix"><span class="!<!-- BEGIN:prix_promo -->promo!<!-- END:prix_promo --
">{prix}</span>
            <!-- BEGIN:prix_barre -->
            <s>{prix_barre}</s>
            <!-- END:prix_barre -->
          </p>
          <!-- BEGIN:accroche -->
          <p class="desc">{accroche}</p>
          <!-- END:accroche -->
        </div>
      </li>
      <!-- END:produit -->
    </ul>
    <!-- END:produits -->
    <!-- BEGIN:noproducts -->
    <div class="post_produit"><p class="vide">Pas de produit disponible</p></div>
    <!-- END:noproducts -->
    <div class="post_footer_produit"></div>
  </div>
  <div class="post_footer"></div>
</div>
```

### 1.11.5 Balises disponibles

```
<!-- BEGIN: produits --> <!-- END: produits -->
```

Le contenu du bloc s'affiche s'il y a des produits.

```
<!-- BEGIN: noproduits --> <!-- END: noproduits -->
```

Le contenu du bloc s'affiche s'il n'y a pas de produit.

```
<!-- BEGIN: produit --> <!-- END: produit -->
```

Le contenu du bloc s'affiche pour chaque produit.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: produits -->` et `<!-- END: produits -->`

```
{produit_id}
```

Id du produit.

```
{type_produit}
```

Type du produit

Affiche le nom du répertoire du produit sur l'espace FTP.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: produit -->` et `<!-- END: produit -->`

```
{en_avant}
```

Affiche 1 si le produit est un produit vedette, sinon affiche 0.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: produit -->` et `<!-- END: produit -->`

```
{nb_commentaires}
```

Nombre de commentaires.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: produit -->` et `<!-- END: produit -->`

```
{note_moyenne}
```

Note moyenne ; 0 à 10.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: produit -->` et `<!-- END: produit -->`

```
{num_jour_disponibilite}
```

Affiche le numéro du jour de la date de disponibilité (01 - 31).

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: produit -->` et `<!-- END: produit -->`

```
{jour_semaine_disponibilite}
```

Affiche le jour de la semaine de la date de disponibilité (lundi - dimanche).

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: produit -->` et `<!-- END: produit -->`

```
{num_mois_disponibilite}
```

Affiche le numéro du mois de la date de disponibilité (01 - 12).

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: produit -->` et `<!-- END: produit -->`

{mois\_disponibilite}

Affiche le mois de la date de disponibilité (janvier - décembre).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{mois\_abrev\_disponibilite}

Affiche le mois de la date de disponibilité abrégé (jan - déc). Il vaut mieux utiliser {mois\_abrev\_maintenant} que {mois\_maintenant|left|3} car la découpe se fait plus intelligemment pour les mois en quatre lettres.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{annee\_disponibilite}

Affiche l'année de la date de disponibilité (2007).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{heure\_disponibilite}

Affiche l'heure de la date de disponibilité (00-23).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{minute\_disponibilite}

Affiche les minutes de la date de disponibilité (00-59).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{seconde\_disponibilite}

Affiche les secondes de la date de disponibilité (00-59).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{timestamp\_disponibilite}

Affiche le timestamp de la date de disponibilité.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{date\_crea}

Date de création du produit au format anglo-saxon.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{date\_modif}

Date de modification du produit au format anglo-saxon.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{auteur}

Auteur du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{intitule\_produit}

Intitulé du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{categorie\_id}

Id de la catégorie en cours du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{intitule\_categorie}

Intitulé de la catégorie en cours du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{categorie\_optim}

Nom optimisé de la catégorie en cours du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{illustration}

Numéro de fichier dans la médiathèque de l'illustration principale du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{lien\_produit}

Lien vers la page de détail du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{lien\_categorie}

Lien vers la catégorie en cours du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{accroche}

Accroche du produit. Affiche le chapô du produit ou son contenu si son chapô est vide.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{chapo}

Chapô du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{description}

Description du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{tags}

Affiche la liste des tags du produit. Le lien renvoi vers la catégorie en cours du produit restreint au tag cliqué.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{tags\_recherche}

Affiche la liste des tags du produit. Le lien renvoi vers le moteur de recherche restreint au tag cliqué.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_min}

Affiche le prix minimum toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_max}

Affiche le prix maximum toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_barre}

Affiche le prix normal si toutes les variantes ont un prix promo renseigné identique, sinon n'affiche rien.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix}

Comportement standard du prix.

- Si une variante à un prix : affiche le prix
- Si une variante à un prix promo : affiche le prix promo
- Si plusieurs variantes ont un prix identique : affiche le prix
- Si plusieurs variantes ont un prix promo identique : affiche le prix promo
- Si plusieurs variantes ont un prix (promo) différent : affiche « prix minium (promo comprise) - prix maximum (promo comprise) »

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_HT\_min}

Affiche le prix minimum (promo comprise) HT toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_TTC\_min}

Affiche le prix minimum (promo comprise) TTC toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_HT\_max}

Affiche le prix maximum (promo comprise) HT toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_TTC\_max}

Affiche le prix maximum (promo comprise) TTC toutes variantes confondues.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_HT}

Comportement standard du prix, mais toujours en HT.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_TTC}

Comportement standard du prix, mais toujours en TTC.  
Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{texte1} à {texte15}

Affiche les champs texte1 à texte15.  
Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{nb\_achats}

Quantité de produits vendus, toutes variantes confondues.  
Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{nb\_vus}

Nombre de consultations de la page de détail du produit.  
Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: illustrations --> <!-- END: illustrations -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a au moins une illustration  
Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: noillustrations --> <!-- END: noillustrations -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit n'a pas d'illustration.  
Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: en\_avant --> <!-- END: en\_avant -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit est un produit vedette.  
Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: accroche --> <!-- END: accroche -->

Le contenu du bloc s'affiche si l'accroche du produit a une valeur.  
Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: chapo --> <!-- END: chapo -->

Le contenu du bloc s'affiche si le chapô du produit a une valeur.  
Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: description --> <!-- END: description -->

Le contenu du bloc s'affiche si la description du produit a une valeur.  
Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: tags --> <!-- END: tags -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a un ou plusieurs tags.  
Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: prix\_promo --> <!-- END: prix\_promo -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a au moins une variante en promo.  
Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: produit --> et <!-- END: produit -->`

`<!-- BEGIN: prix_barre --> <!-- END: prix_barre -->`

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a toutes ces variantes avec le même prix et le même prix promo.  
Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: produit --> et <!-- END: produit -->`

`<!-- BEGIN:texte1--> <!-- END:texte1--> à <!-- BEGIN:texte15--> <!-- END:texte15-->`

Les contenus des blocs ne s'affichent que si les contenus des champs textes correspondants ne sont pas vides.  
Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: produit --> et <!-- END: produit -->`

`<!-- BEGIN: non_disponible --> <!-- END: non_disponible -->`

Le contenu du bloc s'affiche si le produit n'est pas encore disponible (date de disponibilité supérieure à la date courante).  
Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: produit --> et <!-- END: produit -->`

`<!-- BEGIN: rupture --> <!-- END: rupture -->`

Le contenu du bloc s'affiche si toutes les variantes du produit sont en rupture de stock.  
Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: produit --> et <!-- END: produit -->`

`<!-- BEGIN: rupture_partielle --> <!-- END: rupture_partielle -->`

Le contenu du bloc s'affiche si une variante du produit est en rupture de stock.  
Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: produit --> et <!-- END: produit -->`

`{serial}`

Identifiant du widget dans la page. Sert surtout pour du DHTML afin d'identifier de manière unique des éléments HTML dans la page. Exemple : `<div id="element{serial}">`

## 2 Les widgets du service E-commerce (Commandes)

Contrairement aux autres widgets de Kiubi, le fonctionnement des widgets du service E-commerce est très « normé ». Leur personnalisation est donc limitée.

### 2.1 Panier

Affiche le panier d'achat.

#### 2.1.1 Paramètres

- *Modèle graphique* : permet de choisir entre les différents modèles graphiques disponibles. Chaque modèle graphique détermine une apparence différente du widget.
- *Intitulé* : afficher un intitulé, un titre, au widget.

## 2.1.2 Configuration

Aucune.

## 2.1.3 Répertoire

*theme/fr/widgets/commandes/panier*

## 2.1.4 Exemple du code source

```
<div class="panier"> <a href="{baseLangue}/ecommerce/panier.html" class="bt_panier"
title="Détail de votre panier">Votre panier : {nb_produits} article{pluriel_produits}
{total}</a> |

  <!-- BEGIN:nonidentifie -->
  <a href="{baseLangue}/compte/" title="Votre compte"><strong>Votre compte</strong></a>
  <!-- END:nonidentifie -->
  <!-- BEGIN:identifie -->
  Bonjour, <a href="{baseLangue}/compte/" title="Votre compte"><strong>{prenom}
{nom}</strong></a>
  <!-- END:identifie -->
</div>
```

## 2.1.5 Balises disponibles

{type\_prix}

Type du prix ; HT ou TTC.

{nb\_produits}

Nombre de produit dans le panier.

{pluriel\_produits}

Affiche *s* s'il y a plusieurs produits dans le panier, sinon n'affiche rien.

{total}

Montant total du panier.

{total\_TTC}

Montant total TTC du panier.

{total\_HT}

Montant total HT du panier.

```
<!-- BEGIN: identifie --> <!-- END: identifie -->
```

Le contenu du bloc s'affiche si l'internaute est identifié.

```
<!-- BEGIN: noidentifie --> <!-- END: noidentifie -->
```

Le contenu du bloc s'affiche si l'internaute n'est pas identifié.

{client\_id}

Id du membre.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: identifie --> **et** <!-- END: identifie -->

{nom}

Nom du membre.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: identifie --> **et** <!-- END: identifie -->

{prenom}

Prénom du membre.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: identifie --> **et** <!-- END: identifie -->

{genre}

Genre du membre.

Affiche **H** si c'est un homme, **F** si c'est une femme.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: identifie --> **et** <!-- END: identifie -->

{email}

Email du membre.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: identifie --> **et** <!-- END: identifie -->

## 2.2 Détail du Panier

Affiche le détail du panier d'achat.

**Attention :** ce widget ne peut être utilisé que sur la page type "*Panier*" du service "*E-commerce*".

### 2.2.1 Paramètres

- *Modèle graphique* : permet de choisir entre les différents modèles graphiques disponibles. Chaque modèle graphique détermine une apparence différente du widget.
- *Intitulé* : afficher un intitulé, un titre, au widget.

### 2.2.2 Configuration

Aucune.

### 2.2.3 Répertoire

*theme/fr/widgets/commandes/panier\_detail*

### 2.2.4 Exemple du code source

```
<ul class="chemin_commande">
```

```

<li><a href="{baseLangue}/ecommerce/panier.html" title="Panier" class="actif">1.
Panier</a></li>
<li>2. Authentification</li>
<li>3. Livraison</li>
<li>4. Mode de paiement</li>
<li>5. Validation</li>
</ul>
<div class="panier_detail">
<!-- BEGIN:intitule -->
<h2>{intitule}</h2>
<!-- END:intitule -->
<form method="post" action="">
<!-- BEGIN:produits -->
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<th colspan="2" align="left" scope="col">{nb_produits} Produit{pluriel_produits}</th>
<th align="right" nowrap="nowrap" scope="col">Prix</th>
<th scope="col">Qte</th>
<th align="right" nowrap="nowrap" scope="col">Total</th>
<th scope="col">&nbsp;</th>
</tr>
<!-- BEGIN:produit -->
<tr>
<td><!-- BEGIN:illustration -->
<a href="{lien_produit}" title="Plus de d&eacute;tail"></a>
<!-- END:illustration -->
<!-- BEGIN: noillustration -->
<a href="{lien_produit}" title="Plus de d&eacute;tail"></a>
<!-- END: noillustration -->
</td>
<td style="width:100%;"><strong><a href="{lien_produit}" title="Plus de
d&eacute;tail">{intitule_produit}</a></strong><br />
<!-- BEGIN:reference -->
<p class="ref">Ref. : {reference}</p>
<!-- END:reference -->
<p class="variante">{intitule_variante}</p>
<!-- BEGIN:accroche -->
<p class="desc">{accroche}</p>
<!-- END:accroche --></td>
<td align="right" class="colonne">{prix_unitaire}</td>
<td nowrap="nowrap"><input name="qt[{ref}]" type="text" class="textfield" value="{qt}"
/>

```

```

        <!-- BEGIN:erreur_qt -->
        <div class="erreur">max. : {max}</div>
        <!-- END:erreur_qt --></td>
        <td align="right" class="colonne">{prix_total}</td>
        <td class="colonne"><a href="{lien_supprimer}" title="Supprimer du
panier">Supprimer</a></td>
    </tr>
<!-- END:produit -->
<!-- BEGIN:bon -->
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td style="width:100%;" colspan="3"><strong>{intitule_produit}</strong></td>
    <td align="right" class="colonne">{prix_total}</td>
    <td class="colonne"><a href="{lien_supprimer}" title="Supprimer du
panier">Supprimer</a></td>
</tr>
<!-- END:bon -->
<!-- BEGIN:remise -->
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td style="width:100%;" colspan="3"><strong>{intitule_remise}</strong></td>
    <td align="right" class="colonne"></td>
    <td class="colonne"><a href="{lien_supprimer}" title="Supprimer du
panier">Supprimer</a></td>
</tr>
<!-- END:remise -->
<tr>
    <td colspan="4"><strong>Total hors frais de livraison</strong></td>
    <td align="right"><strong>{total_articles}</strong></td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
<!-- BEGIN:livrable -->
<tr>
    <td colspan="4">Frais de port applicables pour les livraisons vers :
{zone_livraison}</td>
    <td align="right">{frais_port}</td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
<!-- END:livrable -->
<!-- BEGIN:nonlivrable -->
<tr>
    <td colspan="4">La commande d&eacute; passe le poids autoris&eacute; pour une livraison
vers : {zone_livraison}</td>
    <td align="right">Non livrable</td>
    <td>&nbsp;</td>

```

```

</tr>
<!-- END:nonlivrable -->
<!-- BEGIN:commande_HT -->
<tr>
  <td colspan="4"><strong>Total HT<strong></td>
  <td align="right"><strong>{total_HT}<strong></td>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="4" >TVA</td>
  <td align="right">{total_TVA}</td>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
<!-- END:commande_HT -->
<tr>
  <td colspan="5" class="total"><span style="float: right;">{total_TTC}</span> Total
TTC</td>
  <td class="total">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<div class="bon_reduction">
  <!-- BEGIN:erreur_bon -->
  <div class="erreur">{erreur}</div>
  <!-- END:erreur_bon -->
  <strong>Vous b&eacute;n&eacute;ficiez d'un bon de r&eacute;duction ?</strong><br />
  <br />
  Saisissez-le dans le champ ci-contre :
  <input type="text" name="bon" value="{bon}" class="textfield" style="width: 100px;" />
</div>
  <a href="{lien_continuer}" class="bt_achats" title="Continuez vos achats">Continuez vos
achats</a>
  <input type="submit" name="bt_commande" value="Commander" class="bt_commande"
title="Commander"/>
  <input type="submit" name="bt_recalcul" value="Recalculer" class="bt_recalcul"
title="Recalculer"/>
  <input type="hidden" name="act" value="refresh" />
  <input type="hidden" name="ctl" value="{ctl}" />
</form>
<!-- END:produits -->
<!-- BEGIN:noproduits -->
  <p class="panier_vide">Votre panier est vide. <a href="{lien_continuer}" title="Continuez
vos achats">Continuez vos achats.</a></p>
  <!-- END:noproduits -->
  <div class="post_footer"></div>
</div>

```

## 2.2.5 Balises disponibles

`{lien_continuer}`

URL pour revenir sur le site, sans continuer la procédure de commande.

`{type_prix}`

Type du prix ; HT ou TTC.

`{nb_produits}`

Nombre de produit dans le panier.

`{pluriel_produits}`

Affiche `s` s'il y a plusieurs produits dans le panier, sinon n'affiche rien.

`{total_articles}`

Montant total des articles du panier.

`{total_articles_HT}`

Montant total HT des articles du panier.

`{total_articles_TTC}`

Montant total TTC des articles du panier.

`{total_TTC}`

Montant total TTC du panier.

`{total_HT}`

Montant total HT du panier.

`{frais_port}`

Montant total des frais de port.

`{zone_livraison}`

Indique la zone de livraison ou un message d'erreur relatif au frais de port (trop lourds, pays de livraison non supporté).

`{total_TVA}`

Montant total de la TVA du panier.

`<!-- BEGIN: produits --> <!-- END: produits -->`

Le contenu du bloc s'affiche si le panier contient au moins un produit.

<!-- BEGIN: noproduits --> <!-- END: noproduits -->

Le contenu du bloc s'affiche si le panier ne contient pas de produit.

<!-- BEGIN: produit --> <!-- END: produit -->

Le contenu du bloc s'affiche pour chaque produit du panier.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produits --> **et** <!-- END: produits -->

{lien\_produit}

Lien vers le détail du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{intitule\_produit}

Intitulé du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{accroche}

Accroche du produit. Affiche le chapô du produit ou son contenu si son chapô est vide.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{reference}

Référence de la variante du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{ref}

Identifiant interne au panier qui permet d'identifier un produit. Utilisé pour ajouter / supprimer des produits de panier.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_unitaire}

Prix unitaire du produit. Le montant d'une remise en % d'un bon de réduction est automatiquement ajoutée à la suite du prix unitaire.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{illustration}

Numéro de fichier dans la médiathèque de l'illustration principale du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{qt}

Quantité de produit acheté.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_total}

Prix total d'un même produit acheté (prix unitaire multiplié par la quantité).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{intitule\_variante}

Intitulé de la variante du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{lien\_supprimer}

Lien pour supprimer un produit du panier.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: reference --> <!-- END: reference -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a une référence.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: illustration --> <!-- END: illustration -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a une illustration.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: noillustration --> <!-- END: noillustration -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit n'a pas d'illustration.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: accroche --> <!-- END: accroche -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a une accroche.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: erreur\_qt --> <!-- END: erreur\_qt -->

Le contenu du bloc s'affiche si le nombre de produit acheté est supérieur au stock.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{max}

Nombre maximum de produit achetable.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: erreur\_qt --> **et** <!-- END: erreur\_qt -->

<!-- BEGIN: eco\_taxe --> <!-- END: eco\_taxe -->

Le contenu du bloc s'affiche si une variante à une éco-participation de définie.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{eco\_taxe}

Montant de l'éco-participation.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: eco\_taxe --> **et** <!-- END: eco\_taxe -->

<!-- BEGIN: eco\_taxe --> <!-- END: eco\_taxe -->

Le contenu du bloc s'affiche si une variante à une éco-participation de définie.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produits --> et <!-- END: produits -->

{total\_eco\_taxe}

Montant total de l'éco-participation.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: eco\_taxe --> et <!-- END: eco\_taxe -->

<!-- BEGIN: livrable --> <!-- END: livrable -->

Le contenu du bloc s'affiche si les produits sont livrables à l'adresse de livraison.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produits --> et <!-- END: produits -->

<!-- BEGIN: nonlivrable --> <!-- END: nonlivrable -->

Le contenu du bloc s'affiche si les produits ne sont pas livrables à l'adresse de livraison.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produits --> et <!-- END: produits -->

<!-- BEGIN: commande\_HT --> <!-- END: commande\_HT -->

Le contenu du bloc s'affiche si les prix du catalogue sont configurés pour être affichés en HT.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produits --> et <!-- END: produits -->

<!-- BEGIN: erreur\_bon --> <!-- END: erreur\_bon -->

Le contenu du bloc s'affiche si le bon de réduction est invalide.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produits --> et <!-- END: produits -->

{erreur}

Affiche le message d'erreur si le bon de réduction est invalide.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: erreur\_bon --> et <!-- END: erreur\_bon -->

{bon}

Enregistre la valeur du bon.

<!-- BEGIN: bon --> <!-- END: bon -->

Le contenu du bloc s'affiche si un bon de réduction valide en € est utilisé.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produits --> et <!-- END: produits -->

<!-- BEGIN: remise --> <!-- END: remise -->

Le contenu du bloc s'affiche si un bon de réduction valide en % est utilisé.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produits --> et <!-- END: produits -->

## 2.3 Livraison

Ce widget permet à l'internaute de choisir ses adresses de livraisons et de facturations.

**La totalité des informations des deux adresses, sauf la « Société », sont obligatoires et ne peuvent pas être modifiées.**

**Avertissement : ce widget ne peut être utilisé que sur la page type "Livraison" du service "E-commerce".**

### 2.3.1 Paramètres

- *Modèle graphique* : permet de choisir entre les différents modèles graphiques disponibles. Chaque modèle graphique détermine une apparence différente du widget.
- *Intitulé* : afficher un intitulé, un titre, au widget.

### 2.3.2 Configuration

Aucune.

### 2.3.3 Répertoire

*theme/fr/widgets/commandes/livraison*

### 2.3.4 Exemple du code source

```
<ul class="chemin_commande">
  <li><a href="{baseLangue}/ecommerce/panier.html" title="Panier">1. Panier</a></li>
  <li><a href="#" title="Authentification">2. Authentification</a></li>
  <li><a href="{baseLangue}/ecommerce/livraison.html" title="Livraison" class="actif">3.
Livraison</a></li>
  <li>4. Mode de paiement</li>
  <li>5. Validation</li>
</ul>
<div class="adresses">
  <!-- BEGIN:intitule -->
  <h2>{intitule}</h2>
  <!-- END:intitule -->
  <form method="post" action="">
    <p style="margin: 0 0 20px 0;">Veuillez indiquer une adresse de facturation et de
livraison (celles-ci peuvent être différentes). Les adresses indiquées
pour des commandes ultérieures sont conservées et peuvent être
réutilisées.</p>
    <!-- BEGIN:erreurs -->
    <div class="erreur">
      <!-- BEGIN:erreur -->
      {erreur}<br />
      <!-- END:erreur -->
    </div>
    <!-- END:erreurs -->
    <!-- BEGIN:erreur_livraison-->
    <div class="erreur"> {erreur} </div>
    <!-- END:erreur_livraison -->
    <fieldset>
    <legend>Votre adresse </legend>
    <div class="content">
```

```

<div>
  <label for="civilite_f">Civilite; :</label>
  <select name="civilite_f" id="civilite_f">
    <option value="M" {selected_M_f}>Monsieur</option>
    <option value="Mme" {selected_Mme_f}>Madame</option>
    <option value="Mlle" {selected_Mlle_f}>Mademoiselle</option>
  </select>
</div>
<div>
  <label for="nom_f">Nom :</label>
  <input type="text" name="nom_f" id="nom_f" value="{nom_f}" class="textfield"/>
</div>
<div>
  <label for="prenom_f">Pre;nom :</label>
  <input type="text" name="prenom_f" id="prenom_f" value="{prenom_f}"
class="textfield"/>
</div>
<div>
  <label for="societe_f">Soci;te; :</label>
  <input type="text" name="societe_f" id="societe_f" value="{societe_f}"
class="textfield"/>
</div>
<div>
  <label for="adresse_f">Adresse :</label>
  <input type="text" name="adresse_f" id="adresse_f" value="{adresse_f}"
class="textfield"/>
</div>
<div>
  <label for="cp_f">Code postal / Ville :</label>
  <input type="text" name="cp_f" id="cp_f" value="{cp_f}" class="textfield"
style="width: 80px;"/>
  <input type="text" name="ville_f" id="ville_f" value="{ville_f}" class="textfield"
style="width: 308px;"/>
</div>
<div>
  <label for="pays_f">Pays :</label>
  <select name="pays_f" id="pays_f">
    <!-- BEGIN:pays_facturation -->
    <!-- BEGIN:groupe-->
    <optgroup label="{label}"></optgroup>
    <!-- END:groupe-->
    <option value="{value}" {selected}>{label}</option>
    <!-- END:pays_facturation -->
  </select>
</div>

```

```

<div>
  <label for="tel_f">Téléphone :</label>
  <input type="text" name="tel_f" id="tel_f" value="{tel_f}" class="textfield"/>
</div>
</div>
</fieldset>

<p style="margin-bottom: 20px;">Vous souhaitez créer une autre adresse :
  <input name="livraison_diff" type="radio" id="livraison_diff1" value="1"
{checked_livraison_diff1} onclick="Element.show('adresse_livraison');" />
  <label for="livraison_diff1">Oui</label>
  <input name="livraison_diff" type="radio" id="livraison_diff0" value="0"
{checked_livraison_diff0} onclick="Element.hide('adresse_livraison');" />
  <label for="livraison_diff0">Non</label>
</p>
<fieldset id="adresse_livraison">
<legend>Votre adresse de livraison (si différente) </legend>
<div class="content">
  <div>
    <label for="civilite_1">Civilite :</label>
    <select name="civilite_1" id="civilite_1">
      <option value="M" {selected_M_1}>Monsieur</option>
      <option value="Mme" {selected_Mme_1}>Madame</option>
      <option value="Mlle" {selected_Mlle_1}>Mademoiselle</option>
    </select>
  </div>
  <div>
    <label for="nom_1">Nom :</label>
    <input type="text" name="nom_1" id="nom_1" value="{nom_1}" class="textfield"/>
  </div>
  <div>
    <label for="prenom_1">Prénom :</label>
    <input type="text" name="prenom_1" id="prenom_1" value="{prenom_1}"
class="textfield"/>
  </div>
  <div>
    <label for="societe_1">Société :</label>
    <input type="text" name="societe_1" id="societe_1" value="{societe_1}"
class="textfield"/>
  </div>
  <div>
    <label for="adresse_1">Adresse :</label>
    <input type="text" name="adresse_1" id="adresse_1" value="{adresse_1}"
class="textfield"/>
  </div>

```

```

<div>
  <label for="cp_1">Code postal / Ville :</label>
  <input type="text" name="cp_1" id="cp_1" value="{cp_1}" class="textfield"
style="width: 80px;"/>
  <input type="text" name="ville_1" id="ville_1" value="{ville_1}" class="textfield"
style="width: 308px;"/>
</div>
<div>
  <label for="pays_1">Pays :</label>
  <select name="pays_1" id="pays_1">
    <!-- BEGIN:pays_livraison -->
    <!-- BEGIN:groupe-->
    <optgroup label="{label}"></optgroup>
    <!-- END:groupe-->
    <option value="{value}" {selected}>{label}</option>
    <!-- END:pays_livraison -->
  </select>
</div>
</div>
</fieldset>
<script type="text/javascript">
if({cache_livraison} == 1) {
  Element.hide('adresse_livraison');
} else {
  Element.show('adresse_livraison');
}
</script>
  <input type="hidden" name="act" value="adresses"/>
  <input type="hidden" name="ctl" value="{ctl}" />
  <input type="submit" value="Continuer" class="bt_valider" title="Continuer"/>
  <a href="{baseLangue}/ecommerce/panier.html" class="bt_retour" title="Retour au
panier">Retour au panier</a>
</form>
  <div class="post_footer"></div>
</div>

```

### 2.3.5 Balises disponibles

```
<!-- BEGIN: erreurs --> <!-- END: erreurs -->
```

Le contenu du bloc s'affiche s'il y a des erreurs à la validation du formulaire.

```
<!-- BEGIN: erreur --> <!-- END: erreur -->
```

Le contenu du bloc s'affiche pour chaque erreur.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: erreurs --> et <!-- END: erreurs -->

{erreur}

Erreur indiquant qu'un champ est manquant ou mal rempli.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: erreur --> et <!-- END: erreur -->

<!-- BEGIN: erreur\_livraison --> <!-- END: erreur\_livraison -->

Le contenu du bloc s'affiche si la commande n'est pas livrable à l'adresse indiquée.

{erreur}

Message d'erreur.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: erreur\_livraison --> et <!-- END: erreur\_livraison -->

{checked\_M\_f}

Affiche checked="checked" si la civilité "Monsieur" avait été choisie pour l'adresse de facturation. Sinon n'affiche rien. Utilisé pour les boutons radios.

{checked\_Mme\_f}

Affiche checked="checked" si la civilité "Madame" avait été choisie pour l'adresse de facturation. Sinon n'affiche rien. Utilisé pour les boutons radios.

{checked\_Mlle\_f}

Affiche checked="checked" si la civilité "Mademoiselle" avait été choisie pour l'adresse de facturation. Sinon n'affiche rien. Utilisé pour les boutons radios.

{selected\_M\_f}

Affiche checked="checked" si la civilité "Monsieur" avait été choisie pour l'adresse de facturation. Sinon n'affiche rien. Utilisé pour les listes déroulantes.

{selected\_Mme\_f}

Affiche checked="checked" si la civilité "Madame" avait été choisie pour l'adresse de facturation. Sinon n'affiche rien. Utilisé pour les listes déroulantes.

{selected\_Mlle\_f}

Affiche checked="checked" si la civilité "Mademoiselle" avait été choisie pour l'adresse de facturation. Sinon n'affiche rien. Utilisé pour les listes déroulantes.

{nom\_f}

Valeur du champ Nom de l'adresse de facturation.

{prenom\_f}

Valeur du champ Prénom de l'adresse de facturation.

{societe\_f}

Valeur du champ Société de l'adresse de facturation.

{adresse\_f}

Valeur du champ Adresse de l'adresse de facturation.

{cp\_f}

Valeur du champ Code postal de l'adresse de facturation.

{ville\_f}

Valeur du champ Ville de l'adresse de facturation.

{tel\_f}

Valeur du champ Téléphone de l'adresse de facturation.

{checked\_M\_1}

Affiche `checked="checked"` si la civilité "Monsieur" avait été choisie pour l'adresse de livraison. Sinon n'affiche rien. Utilisé pour les boutons radios.

{checked\_Mme\_1}

Affiche `checked="checked"` si la civilité "Madame" avait été choisie pour l'adresse de livraison. Sinon n'affiche rien. Utilisé pour les boutons radios.

{checked\_Mlle\_1}

Affiche `checked="checked"` si la civilité "Mademoiselle" avait été choisie pour l'adresse de livraison. Sinon n'affiche rien. Utilisé pour les boutons radios.

{selected\_M\_1}

Affiche `checked="checked"` si la civilité "Monsieur" avait été choisie pour l'adresse de livraison. Sinon n'affiche rien. Utilisé pour les listes déroulantes.

{selected\_Mme\_1}

Affiche `checked="checked"` si la civilité "Madame" avait été choisie pour l'adresse de livraison. Sinon n'affiche rien. Utilisé pour les listes déroulantes.

{selected\_Mlle\_1}

Affiche `checked="checked"` si la civilité "Mademoiselle" avait été choisie pour l'adresse de livraison. Sinon n'affiche rien. Utilisé pour les listes déroulantes.

{nom\_1}

Valeur du champ Nom de l'adresse de livraison.

{prenom\_1}

Valeur du champ Prénom de l'adresse de livraison.

{societe\_1}

Valeur du champ Société de l'adresse de livraison.

{adresse\_1}

Valeur du champ Adresse de l'adresse de livraison.

{cp\_1}

Valeur du champ Code postal de l'adresse de livraison.

{ville\_1}

Valeur du champ Ville de l'adresse de livraison.

{tel\_1}

Valeur du champ Téléphone de l'adresse de livraison.

{checked\_livraison\_diff1}

Affiche checked="checked" si le champ "livraison\_diff" est à Oui.

{checked\_livraison\_diff0}

Affiche checked="checked" si le champ "livraison\_diff" est à Non.

{cache\_livraison}

Affiche 0 si l'adresse de livraison et de facturation sont différentes. Affiche 1 si les deux adresses sont identiques.

<!-- BEGIN: pays\_facturation --> <!-- END: pays\_facturation -->

Le contenu du bloc s'affiche pour chaque pays pour l'adresse de facturation. Permet de lister tous les pays du monde.

<!-- BEGIN: pays\_livraison --> <!-- END: pays\_livraison -->

Le contenu du bloc s'affiche pour chaque pays pour l'adresse de livraison. Permet de lister tous les pays du monde.

{label}

Nom du pays.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: pays\_facturation --> **et** <!-- END: pays\_facturation --> **ou** <!-- BEGIN: pays\_livraison --> **et** <!-- END: pays\_livraison -->

{value}

Identifiant du pays.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: pays\_facturation --> **et** <!-- END: pays\_facturation --> **ou** <!-- BEGIN: pays\_livraison --> **et** <!-- END: pays\_livraison -->

{selected}

Affiche `checked="checked"` pour le pays choisi. Sinon n'affiche rien. Utilisé pour les listes déroulantes.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: pays_facturation --> et <!-- END: pays_facturation --> ou <!-- BEGIN: pays_livraison --> et <!-- END: pays_livraison -->`

`<!-- BEGIN: groupe --> <!-- END: groupe -->`

Le contenu du bloc s'affiche pour séparer les pays de l'Union européenne des autres pays.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: pays_facturation --> et <!-- END: pays_facturation --> ou <!-- BEGIN: pays_livraison --> et <!-- END: pays_livraison -->`

{label}

Nom du groupe de pays.

Doit être contenu entre `<!-- BEGIN: pays_facturation --> et <!-- END: pays_facturation --> ou <!-- BEGIN: pays_livraison --> et <!-- END: pays_livraison -->`

## 2.4 Paiement

Ce widget permet à l'internaute de finaliser sa commande. Il pourra :

- Voir un récapitulatif de sa commande.
- Choisir son mode de paiement.

Une fois le mode de paiement choisi, l'internaute accédera à des informations spécifiques au mode de paiement choisi.

Les informations spécifiques aux modes de paiement se configurent dans la rubrique « *Mon site / Commandes / Modes de paiement* ».

**Avertissement : ce widget ne peut être utilisé que sur la page type "Mode paiement" du service "E-commerce".**

### 2.4.1 Informations sur les fichiers

Contrairement aux autres widgets, le Paiement est composé de 5 fichiers :

- *index.html* : correspond à la page de récapitulation de la commande.
- *cheque.html* : correspond à la page spécifique au mode de paiement par chèque.
- *paybox.html* : correspond à la page spécifique au mode de paiement par carte bleue via PayBox.
- *paypal.html* : correspond à la page spécifique au mode de paiement via PayPal.
- *virement.html* : correspond à la page spécifique au mode de paiement par virement bancaire.

### 2.4.2 Paramètres

- *Modèle graphique* : permet de choisir entre les différents modèles graphiques disponibles. Chaque modèle graphique détermine une apparence différente du widget.
- *Intitulé* : afficher un intitulé, un titre, au widget.

### 2.4.3 Configuration

Aucune.

### 2.4.4 Répertoire

*theme/fr/widgets/commandes/paiement*

### 2.4.5 Exemple du code source du fichier « index.html »

```
<ul class="chemin_commande">
  <li><a href="{baseLangue}/ecommerce/panier.html" title="Panier">1. Panier</a></li>
  <li><a href="#" title="Authentification">2. Authentification</a></li>
  <li><a href="{baseLangue}/ecommerce/livraison.html" title="Livraison">3. Livraison</a></li>
  <li><a href="{baseLangue}/ecommerce/paiement.html" title="Mode de paiement" class="actif">4.
Mode de paiement</a></li>
  <li>5. Validation</li>
</ul>
<!-- BEGIN:choix -->
<div class="recap_adresses">
  <div class="content_left">
    <h2>Votre adresse de facturation</h2>
    <strong>{civilite_f} {prenom_f} {nom_f}</strong> <br />
    <!-- BEGIN:societe_f -->
    {societe_f}<br />
    <!-- END:societe_f -->
    {adresse_f}<br />
    {cp_f} {ville_f}<br />
    {pays_f}<br />
    <br />
    <a href="{baseLangue}/ecommerce/livraison.html" class="bt_adresses" title="Modifier
l'adresse">Modifier l'adresse</a> </div>
  <div class="content_right">
    <h2>Votre adresse de livraison</h2>
    <strong>{civilite_l} {prenom_l} {nom_l}</strong> <br />
    <!-- BEGIN:societe_l -->
    {societe_l}<br />
    <!-- END:societe_l -->
    {adresse_l}<br />
    {cp_l} {ville_l} <br />
    {pays_l}<br />
    <br />
    <a href="{baseLangue}/ecommerce/livraison.html" class="bt_adresses" title="Modifier
l'adresse">Modifier l'adresse</a> </div>
  <div class="post_footer"></div>
</div>
```

```

<div class="recap_panier">
  <h2>Vos achats</h2>
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
      <th align="left" scope="col" style="width:70%;">{nb_products}
Produit{pluriel_products}</th>
      <th align="right" nowrap="nowrap" scope="col">Prix</th>
      <th scope="col" style="width:30%;">Qte</th>
      <th align="right" nowrap="nowrap" scope="col">Total</th>
    </tr>
    <!-- BEGIN:produit -->
    <tr>
      <td><strong>{intitule_produit}</strong><br />
      <!-- BEGIN:reference -->
      <p class="ref">Ref. : {reference}</p>
      <!-- END:reference -->
      <p class="variante">{intitule_variante}</p>
      <!-- BEGIN:eco_taxe -->
      <p class="variante">dont eco participation de {eco_taxe}</p>
      <!-- END:eco_taxe -->
      </td>
      <td align="right">{prix_unitaire}</td>
      <td align="center">{qt}</td>
      <td align="right"><strong>{prix_total}</strong></td>
    </tr>
    <!-- END:produit -->
    <tr>
      <td colspan="3"><strong>Total hors frais de livraison</strong></td>
      <td align="right"><strong>{total_articles}</strong></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="3" class="port">Frais de port</td>
      <td align="right" class="port">{frais_port}</td>
    </tr>
    <!-- BEGIN:commande_HT -->
    <tr>
      <td colspan="3"><strong>Total HT</strong></td>
      <td align="right"><strong>{total_HT}</strong></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="3" >Tva </td>
      <td align="right">{total_TVA}</td>
    </tr>
  </div>

```

```

<!-- END:commande_HT -->
<!-- BEGIN:eco_taxe -->
<tr>
  <td colspan="3">dont Eco Participation</td>
  <td align="right">{total_ecotaxe}</td>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
<!-- END:eco_taxe -->
<tr>
  <td colspan="3" class="total">Total TTC </td>
  <td align="right" class="total">{total_TTC}</td>
</tr>
</table>
<div class="post_footer"></div>
</div>
<div class="recap_paiement">
  <h2>Choisissez votre mode de paiement</h2>
  <!-- BEGIN:paiements -->
  <form method="post" action="">
    <p>Vous souhaitez payer par : </p>
    <!-- BEGIN:paiement -->
    <p>
      <input type="radio" name="paiement" value="{mode_id}" id="paiement{mode_id}" {checked}/>
      <label for="paiement{mode_id}" class="mode_paiement_{mode_id}">{intitule_mode}</label>
    </p>
    <!-- END:paiement -->
    <p style="margin: 20px 0; font-weight: bold;">Il ne vous reste plus qu'à
    enregistrer votre commande. Cela va entraîner la validation de votre commande que vous
    procédez ou non au paiement par la suite. <br />
    </p>
    <input type="submit" value="Enregistrer la commande" class="bt_paiement"
    title="Enregistrer la commande"/>
    <input type="hidden" name="act" value="paiement" />
    <input type="hidden" name="ctl" value="{ctl}" />
  </form>
  <!-- END:paiements -->
  <!-- BEGIN:nopaiement -->
  <strong>Tous les modes de paiement sont momentanément suspendus, vous ne pouvez pas
  finaliser votre commande. Nous faisons notre possible pour revenir à un fonctionnement
  normal. <br />
  <br />
  Merci de votre compréhension.</strong>
  <!-- END:nopaiement -->
  <div class="post_footer"> </div>
</div>

```

```
<!-- END:choix -->
<!-- BEGIN:paiement -->
{paiement}
<!-- END:paiement -->
```

## 2.4.6 Balises disponibles du fichier « index.html »

```
<!-- BEGIN: choix --> <!-- END: choix -->
```

Le contenu du bloc s'affiche **avant d'avoir validé** le mode de paiement.

```
{civilite_f}
```

Civilité pour l'adresse de facturation. Affiche M, Mme ou Mlle.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

```
{nom_f}
```

Nom pour l'adresse facturation.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

```
{prenom_f}
```

Prénom pour l'adresse facturation.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

```
{societe_f}
```

Société pour l'adresse facturation.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

```
{adresse_f}
```

Adresse pour l'adresse facturation.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

```
{cp_f}
```

Code postale pour l'adresse facturation.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

```
{ville_f}
```

Ville pour l'adresse facturation.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

```
{tel_f}
```

Téléphone pour l'adresse facturation.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

```
{pays_f}
```

Pays pour l'adresse facturation.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

{civilite\_1}

Civilité pour l'adresse de livraison. Affiche M, Mme ou Mlle.

{nom\_1}

Nom pour l'adresse livraison.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

{prenom\_1}

Prénom pour l'adresse livraison.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

{societe\_1}

Société pour l'adresse livraison.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

{adresse\_1}

Adresse pour l'adresse livraison.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

{cp\_1}

Code postal pour l'adresse livraison.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

{ville\_1}

Ville pour l'adresse livraison.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

{tel\_1}

Téléphone pour l'adresse livraison.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

{pays\_1}

Pays pour l'adresse livraison.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

{nb\_produits}

Nombre de produit de la commande.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

{pluriel\_produits}

Affiche s s'il y a plusieurs produits dans la commande, sinon n'affiche rien.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

{total\_articles}

Montant total des articles de la commande.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

{total\_articles\_HT}

Montant total HT des articles de la commande.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

{total\_articles\_TTC}

Montant total TTC des articles de la commande.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

{total\_TTC}

Montant total TTC de la commande.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

{total\_HT}

Montant total HT de la commande.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

{frais\_port}

Montant total des frais de port.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

{zone\_livraison}

Indique la zone de livraison.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

{total\_TVA}

Montant total de la TVA de la commande.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

<!-- BEGIN: societe\_f --> <!-- END: societe\_f -->

Le contenu du bloc s'affiche s'il y a une société définie dans l'adresse de facturation.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

<!-- BEGIN: societe\_l --> <!-- END: societe\_l -->

Le contenu du bloc s'affiche s'il y a une société définie dans l'adresse de livraison.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

<!-- BEGIN: produit --> <!-- END: produit -->

Le contenu du bloc s'affiche pour chaque produit de la commande.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

<!-- BEGIN: eco\_taxe --> <!-- END: eco\_taxe -->

Le contenu du bloc s'affiche si une variante à une éco-participation de définie.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

{total\_eco\_taxe}

Montant total de l'éco-participation.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: eco\_taxe --> et <!-- END: eco\_taxe -->

{lien\_produit}

Lien vers le détail du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> et <!-- END: produit -->

{intitule\_produit}

Intitulé du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> et <!-- END: produit -->

{accroche}

Accroche du produit. Affiche le chapô du produit ou son contenu si son chapô est vide.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> et <!-- END: produit -->

{reference}

Référence de la variante du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> et <!-- END: produit -->

{ref}

Identifiant interne au panier qui permet d'identifier un produit. Utilisé pour ajouter / supprimer des produits de panier.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> et <!-- END: produit -->

{prix\_unitaire}

Prix unitaire du produit

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> et <!-- END: produit -->

{illustration}

Numéro de fichier dans la médiathèque de l'illustration principale du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> et <!-- END: produit -->

{qt}

Quantité de produit acheté.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> et <!-- END: produit -->

{prix\_total}

Prix total d'un même produit acheté (prix unitaire multiplié par la quantité).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{intitule\_variante}

Intitulé de la variante du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{lien\_supprimer}

Lien pour supprimer un produit du panier.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: reference --> <!-- END: reference -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a une référence.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: illustration --> <!-- END: illustration -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a une illustration.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: noillustration --> <!-- END: noillustration -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit n'a pas d'illustration.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: accroche --> <!-- END: accroche -->

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a une accroche.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

<!-- BEGIN: eco\_taxe --> <!-- END: eco\_taxe -->

Le contenu du bloc s'affiche si une variante à une éco-participation de définie.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{eco\_taxe}

Montant de l'éco-participation.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: eco\_taxe --> **et** <!-- END: eco\_taxe -->

<!-- BEGIN: commande\_HT --> <!-- END: commande\_HT -->

Le contenu du bloc s'affiche si les prix du catalogue sont configurés pour être affichés en HT.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produits --> **et** <!-- END: produits -->

<!-- BEGIN: paiements --> <!-- END: paiements -->

Le contenu du bloc s'affiche si au moins un mode de paiement est activé.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> **et** <!-- END: choix -->

```
<!-- BEGIN: nopaiement --> <!-- END: nopaiement -->
```

Le contenu du bloc s'affiche si aucun mode de paiement n'est activé.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: choix --> et <!-- END: choix -->

```
<!-- BEGIN: paiement --> <!-- END: paiement -->
```

Le contenu du bloc s'affiche pour chaque mode de paiement activé.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: paiements --> et <!-- END: paiements -->

```
{mode_id}
```

Id du mode de paiement.

Affiche 1 pour le paiement par chèque, 2 pour le paiement par virement, 3 pour le paiement via PayPal et 4 pour le paiement via PayBox.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: paiement --> et <!-- END: paiement -->

```
{mode_code}
```

Code du mode de paiement.

Affiche `cheque` pour le paiement par chèque, `virement` pour le paiement par virement, `paypal` pour le paiement via PayPal et `paybox` pour le paiement via PayBox.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: paiement --> et <!-- END: paiement -->

```
{intitule_mode}
```

Intitulé du mode de paiement.

Affiche `Chèque` pour le paiement par chèque, `Virement bancaire` pour le paiement par virement, `Paypal` pour le paiement via PayPal et `Carte bancaire (sécurisé par Paybox)` pour le paiement via PayBox.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: paiement --> et <!-- END: paiement -->

```
{checked}
```

Affiche `checked="checked"` pour le mode de paiement choisi.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: paiement --> et <!-- END: paiement -->

```
<!-- BEGIN: paiement --> <!-- END: paiement -->
```

Le contenu du bloc s'affiche **après avoir validé** le mode de paiement.

```
{reference}
```

Numéro de la commande

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: paiement --> et <!-- END: paiement -->

```
{paiement}
```

Permet d'inclure le contenu du fichier spécifique au mode de paiement choisi.

#### 2.4.7 Exemple du code source du fichier « cheque.html »

```
<div class="recap_paiement">
```

```
  <h2> Paiement par chèque</h2>
```

```

<strong>Votre commande a été enregistrée sous le n°; {reference},</strong> veuillez nous
faire parvenir : <br />
<ol>
  <li><a href="{lien_commande}">Une copie imprimée de votre commande</a><br />
    <br />
  </li>
  <li>Un chèque à l'ordre de "<strong>{ordre}</strong>" à l'adresse suivante : <br />
    <br />
    {SOCIETE.societe_nom}<br />
    {SOCIETE.societe_adresse}<br />
    {SOCIETE.societe_cp} {SOCIETE.societe_ville}<br />
    {SOCIETE.societe_pays}<br />
  </li>
</ol>
<br />
Votre commande sera traitée dès réception du paiement.<br />
<br />
<form method="post" action="{lien_terminer}">
  <input type="submit" value="Terminer" class="bt_terminer" />
</form>
<div class="post_footer"> </div>
</div>

```

#### 2.4.8 Balises disponibles du fichier « cheque.html »

{lien\_commande}

URL vers la commande au format PDF.

{reference}

Numéro de la commande.

{ordre}

Ordre auquel le chèque doit être fait.

{lien\_terminer}

Valeur de l'attribut action du formulaire.

#### 2.4.9 Exemple du code source du fichier « paybox.html »

```

<div class="recap_paiement">
  <h2> Paiement en ligne par carte bancaire </h2>
  <strong> Votre commande sera enregistrée sous le n°; {reference},</strong> il ne vous
  reste plus qu'à payer en ligne. <br />
  <br />
  <br />

```

```

<br />
{formulaire}
<p style="text-align: center;"><br />
    <input type="submit" value="Effectuer le paiement en ligne" class="bt_paybox">
</p>
</form>
<div class="post_footer"> </div>
</div>

```

#### 2.4.10 Balises disponibles du fichier « paybox.html »

```
{formulaire}
```

Insère le formulaire de paiement via PayBox.

```
{reference}
```

Numéro de la commande.

#### 2.4.11 Exemple du code source du fichier « paypal.html »

```

<div class="recap_paiement">
    <h2> Paiement en ligne par Paypal </h2>
    <strong> Votre commande sera enregistrée sous le n° {reference}, </strong> il ne vous
reste plus qu'&agrave; payer en ligne. <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    {formulaire}
    <p style="text-align: center;">
        <input type="submit" value="Effectuer le paiement en ligne">
    </p>
</form>
<div class="post_footer"> </div>
</div>

```

#### 2.4.12 Balises disponibles du fichier « paypal.html »

```
{formulaire}
```

Insère le formulaire de paiement via PayPal.

```
{reference}
```

Numéro de la commande.

#### 2.4.13 Exemple du code source du fichier « virement.html »

```

<div class="recap_paiement">
    <h2> Paiement par virement bancaire </h2>

```

```

<strong>Votre commande a été enregistrée sous le n°deg; {reference},</strong> veuillez faire
un virement sur le compte suivant : <br />
<br />
BAN : {IBAN}<br />
BIC : {BIC}<br />
<br />
Banque : {rib_banque}<br />
Guichet : {rib_guichet}<br />
N°deg; de compte : {rib_compte}<br />
Clé RIB : {rib_cle}<br />
Domiciliation : {domicile}<br />
Objet : commande {reference}<br />
<br />
<strong>Il est IMPERATIF de mentionner le numéro de commande {reference} comme libellé de
virement.</strong><br />
<br />
Votre commande sera traitée dès réception du paiement.<br />
<br />
<form method="post" action="{lien_terminer}">
  <input type="submit" value="Terminer" class="bt_terminer" />
</form>
<div class="post_footer"> </div>
</div>

```

#### 2.4.14 Balises disponibles du fichier « virement.html »

{IBAN}

IBAN.

{BIC}

BIC.

{rib\_banque}

RIB : Banque.

{rib\_guichet}

RIB : Guichet.

{rib\_compte}

RIB : Numéro de compte.

{rib\_cle}

RIB : Clé.

{domicile}

Domiciliation.

{reference}

Numéro de la commande.

{lien\_terminer}

Valeur de l'attribut action du formulaire.

### 2.4.15 Exemple du code source du fichier « cm\_cic.html »

```
<div class="recap_paiement">
<h2> Paiement en ligne par carte bancaire </h2>
<strong> Votre commande sera enregistrée sous le n°; {reference}, </strong> il ne vous reste plus
qu'&agrave; payer en ligne. <br />
<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<br />
<br />
{formulaire}
<input type="submit" value="Effectuer le paiement en ligne">
</form>
</div>
<div class="post_footer"> </div> </div>
```

### 2.4.16 Balises disponibles du fichier « cm\_cic.html »

{formulaire}

Insère le formulaire de paiement via CM-CIC.

{reference}

Numéro de la commande.

{banque}

Code de la banque configurée dans la console d'administration (« cm » pour Crédit Mutuel, « cic » pour le groupe CIC ou « obc » pour OBC).

### 2.4.17 Exemple du code source du fichier « atos.html »

```
<div class="recap_paiement">
<h2> Paiement en ligne par carte bancaire </h2>
```

```
<strong>Votre commande sera enregistrée sous le n°deg; {reference},</strong> il ne vous reste plus  
qu'&agrave; payer en ligne. <br />  
<br /> <br /> <br />  
<div align="center">Choisissez un moyen de paiement ci-dessous :</div>  
{formulaire}  
<div class="post_footer"> </div> </div>
```

## 2.4.18 Balises disponibles du fichier « atos.html »

{formulaire}

Insère le formulaire de paiement via ATOS SIPS.

{reference}

Numéro de la commande.

## 2.5 Validation

Ce widget permet à l'internaute d'avoir confirmation de l'enregistrement et de la validation du paiement (dans le cas d'un paiement en ligne) de sa commande. Un email de confirmation lui sera de plus envoyé, à lui et au commerçant. D'autres emails pourront lui être envoyés à chaque changement d'état de sa commande pendant le processus de traitement de sa commande.

Les différents messages de confirmation se configurent par mode de paiement dans la rubrique « *Mon site / Commandes / Modes de paiement* ».

Les différents messages des emails de confirmation se configurent dans la rubrique « *Mon site / Commandes / Emails de confirmation* ».

**Avertissement : ce widget ne peut être utilisé que sur la page type "Validation" du service "E-commerce".**

### 2.5.1 Informations sur les fichiers

Contrairement aux autres widgets, la Validation est composé de 3 fichiers :

- o *index.html* : correspond à la page de validation de la commande.
- o *mail.html* : correspond à l'email de confirmation de commande envoyé.
- o *mail\_etat.html* : correspond aux emails de changement d'état envoyés.

### 2.5.2 Paramètres

- o *Modèle graphique* : permet de choisir entre les différents modèles graphiques disponibles. Chaque modèle graphique détermine une apparence différente du widget.
- o *Intitulé* : afficher un intitulé, un titre, au widget.

### 2.5.3 Configuration

Aucune.

### 2.5.4 Répertoire

*theme/fr/widgets/commandes/validation*

## 2.5.5 Exemple du code source du fichier « index.html »

```
<ul class="chemin_commande">
  <li><a href="{baseLangue}/ecommerce/panier.html" title="Panier">1. Panier</a></li>
  <li><a href="#" title="Authentification">2. Authentification</a></li>
  <li><a href="{baseLangue}/ecommerce/livraison.html" title="Livraison">3. Livraison</a></li>
  <li><a href="{baseLangue}/ecommerce/paiement.html" title="Mode de paiement">4. Mode de
paiement</a></li>
  <li><a href="{baseLangue}/ecommerce/validation.html" class="actif">5. Validation</a></li>
</ul>
<div>
  <h2>Validation de votre commande</h2>
  {message}
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <a href="{lien_retour}" title="Retour au site">Retour au site</a>
  <div class="post_footer"> </div>
</div>
```

## 2.5.6 Balises disponibles du fichier « index.html »

{message}

Message de confirmation.

{lien\_retour}

URL de retour au site internet.

{reference}

Numéro de commande.

{num\_client}

Numéro du client ayant effectué la commande.

{client\_id}

Identifiant du client ayant effecuté la commande.

{total\_TTC}

Total TTC de la commande.

{total\_HT}

Total HT de la commande.

{total\_TVA}

Total TVA de la commande.

{frais\_port}

Frais de port de la commande.

{ville\_f}

Ville de l'adresse de facturation.

{pays\_f}

Pays de l'adresse de facturation.

{ville\_l}

Ville de l'adresse de livraison.

{pays\_l}

Pays de l'adresse de livraison.

### **2.5.7 Balises disponibles dans les messages de confirmation des modes de paiement**

Les balises qui suivent sont également disponibles dans les différents messages de confirmation des modes de paiement configurables dans la rubrique « *Commandes / Modes de paiement* » de la console d'administration.

{reference}

Numéro de commande.

{num\_client}

Numéro du client ayant effectué la commande.

{client\_id}

Identifiant du client ayant effectué la commande.

{total\_TTC}

Total TTC de la commande.

{total\_HT}

Total HT de la commande.

{total\_TVA}

Total TVA de la commande.

{frais\_port}

Frais de port de la commande.

{ville\_f}

Ville de l'adresse de facturation.

{pays\_f}

Pays de l'adresse de facturation.

{ville\_l}

Ville de l'adresse de livraison.

{pays\_l}

Pays de l'adresse de livraison.

## 2.5.8 Exemple du code source du fichier « mail.html »

```
Bonjour,<br />
<br />
{civilite_f} {prenom_f} {nom_f}, nous accusons réception de votre commande
n°{reference_commande} du {num_jour_commande}/{num_mois_commande}/{annee_commande}.<br />
Celle-ci ne sera traitée qu'à réception et validation de votre règlement par nos
services.<br />
<br />
<!-- BEGIN:message-->
{message}<br />
<br />
<!-- END:message-->
-----<br />
Récapitulatif de votre commande<br />
-----<br />
<br />
---- Adresse de facturation ---- <br />
{civilite_f} {prenom_f} {nom_f} <br />
<!-- BEGIN:societe_f -->
{societe_f}<br />
<!-- END:societe_f -->
{adresse_f}<br />
{cp_f} {ville_f}<br />
{pays_f} <br />
<br />
---- Adresse de livraison ---- <br />
{civilite_l} {prenom_l} {nom_l}<br />
<!-- BEGIN:societe_l -->
{societe_l}<br />
<!-- END:societe_l -->
```

```

{adresse_1}<br />
{cp_1} {ville_1} <br />
{pays_1}<br />
<br />
<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td>Produit</td>
    <td>Qte</td>
    <td>Prix Unitaire</td>
    <td>Total</td>
  </tr>
  <!-- BEGIN:produit -->
  <tr>
    <td nowrap="nowrap">{intitule_produit} - {intitule_variante}
      <!-- BEGIN:reference -->
      (Ref. : {reference})
      <!-- END:reference --></td>
    <td nowrap="nowrap">{qt}</td>
    <td nowrap="nowrap">{prix_unitaire}</td>
    <td nowrap="nowrap">{prix_total}</td>
  </tr>
  <!-- END:produit -->
</table>
<br />
-----
-<br />
Total hors frais de livraison {total_articles}<br />
Frais de port {frais_port}<br />
<!-- BEGIN:commande_HT -->
Total HT {total_HT}<br />
Tva {total_TVA}<br />
<!-- END:commande_HT -->
Total TTC à régler {total_TTC}<br />
<br />
Pour suivre en temps réel l'état de
votre commande ou pour télécharger votre commande au format PDF, nous vous
invitons à vous rendre
sur votre compte client, muni de votre identifiant
et de votre mot de passe : <a href="{lien_commande}" target="_blank">{lien_commande}</a><br />
<br />
Cordialement,<br />
L'équipe du site "{site_nom}";

```

## 2.5.9 Balises disponibles du fichier « mail.html »

{type\_prix}

Type du prix ; HT ou TTC.

{reference\_commande}

Numéro de la commande.

{lien\_commande}

URL vers la commande au format PDF.

{num\_jour\_commande}

Affiche le numéro du jour de la commande (01 - 31).

{jour\_semaine\_commande}

Affiche le jour de la semaine de la commande (lundi - dimanche).

{num\_mois\_commande}

Affiche le numéro du mois de la commande (01 - 12).

{mois\_commande}

Affiche le mois de la commande (janvier - décembre).

{mois\_abrev\_commande}

Affiche le mois de la commande abrégé (jan - déc). Il vaut mieux utiliser {mois\_abrev\_commande} que {mois\_commande|left|3} car la découpe se fait plus intelligemment pour les mois en quatre lettres.

{annee\_commande}

Affiche l'année de la commande (2007).

{heure\_commande}

Affiche l'heure de la commande (00-23).

{minute\_commande}

Affiche les minutes de la commande (00-59).

{seconde\_commande}

Affiche les secondes de la commande (00-59).

{civilite\_f}

Civilité pour l'adresse de facturation. Affiche M, Mme ou Mlle.

{nom\_f}

Nom pour l'adresse facturation.

{prenom\_f}

Prénom pour l'adresse facturation.

{societe\_f}

Société pour l'adresse facturation.

{adresse\_f}

Adresse pour l'adresse facturation.

{cp\_f}

Code postale pour l'adresse facturation.

{ville\_f}

Ville pour l'adresse facturation.

{tel\_f}

Téléphone pour l'adresse facturation.

{pays\_f}

Pays pour l'adresse facturation.

{civilite\_l}

Civilité pour l'adresse de livraison. Affiche M, Mme ou Mlle.

{nom\_l}

Nom pour l'adresse livraison.

{prenom\_l}

Prénom pour l'adresse livraison.

{societe\_l}

Société pour l'adresse livraison.

{adresse\_l}

Adresse pour l'adresse livraison.

{cp\_l}

Code postal pour l'adresse livraison.

{ville\_1}

Ville pour l'adresse livraison.

{tel\_1}

Téléphone pour l'adresse livraison.

{pays\_1}

Pays pour l'adresse livraison.

{nb\_produits}

Nombre de produit de la commande.

{pluriel\_produits}

Affiche *s* s'il y a plusieurs produits dans la commande, sinon n'affiche rien.

{total\_articles}

Montant total des articles de la commande.

{total\_articles\_HT}

Montant total HT des articles de la commande.

{total\_articles\_TTC}

Montant total TTC des articles de la commande.

{total\_TTC}

Montant total TTC de la commande.

{total\_HT}

Montant total HT de la commande.

{frais\_port}

Montant total des frais de port.

{zone\_livraison}

Indique la zone de livraison.

{total\_TVA}

Montant total de la TVA de la commande.

{message}

Message de confirmation.

<!-- BEGIN: message --> <!-- END: message -->

Le contenu du bloc s'affiche s'il y a un message de confirmation.

<!-- BEGIN: societe\_f --> <!-- END: societe\_f -->

Le contenu du bloc s'affiche s'il y a une société définie dans l'adresse de facturation.

<!-- BEGIN: societe\_l --> <!-- END: societe\_l -->

Le contenu du bloc s'affiche s'il y a une société définie dans l'adresse de livraison.

<!-- BEGIN: eco\_taxe --> <!-- END: eco\_taxe -->

Le contenu du bloc s'affiche si une variante à une éco-participation est définie.

{total\_eco\_taxe}

Montant total de l'éco-participation.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: eco\_taxe --> **et** <!-- END: eco\_taxe -->

<!-- BEGIN: produit --> <!-- END: produit -->

Le contenu du bloc s'affiche pour chaque produit de la commande.

{intitule\_produit}

Intitulé du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{reference}

Référence de la variante du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_unitaire}

Prix unitaire du produit

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{qt}

Quantité de produit acheté.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{prix\_total}

Prix total d'un même produit acheté (prix unitaire multiplié par la quantité).

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

{intitule\_variante}

Intitulé de la variante du produit.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> **et** <!-- END: produit -->

```
<!-- BEGIN: reference --> <!-- END: reference -->
```

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a une référence.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> et <!-- END: produit -->

```
<!-- BEGIN: accroche --> <!-- END: accroche -->
```

Le contenu du bloc s'affiche si le produit a une accroche.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> et <!-- END: produit -->

```
<!-- BEGIN: eco_taxe --> <!-- END: eco_taxe -->
```

Le contenu du bloc s'affiche si une variante à une éco-participation de définie.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: produit --> et <!-- END: produit -->

```
{eco_taxe}
```

Montant de l'éco-participation.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: eco\_taxe --> et <!-- END: eco\_taxe -->

```
<!-- BEGIN: commande_HT --> <!-- END: commande_HT -->
```

Le contenu du bloc s'affiche si les prix du catalogue sont configurés pour être affichés en HT.

### 2.5.10 Exemple du code source du fichier « mail\_etat.html »

```
Bonjour,<br />
```

```
<br />
```

```
{civilite_f} {prenom_f} {nom_f}, nous vous informons de l'état actuel de votre  
commande n°{reference_commande} du
```

```
{num_jour_commande}/{num_mois_commande}/{annee_commande}.<br />
```

```
<br />
```

```
{etat}<br />
```

```
<br />
```

```
<br />
```

Pour suivre en temps réel l'état de votre commande ou pour télécharger votre commande au format PDF, nous vous invitons à vous rendre

sur votre compte client, muni de votre identifiant et de votre mot de passe : <a href="{lien\_commande}" target="\_blank">{lien\_commande}</a> <br />

```
<br />
```

```
<br />
```

```
<!-- BEGIN:suivi_colis -->
```

Pour suivre l'avancement de l'expédition de votre colis, nous vous invitons à vous rendre à l'adresse suivante : <a href="{suivi\_colis}">{suivi\_colis}</a><br />

```
<br />
```

```
<br />
```

```
<!-- END:suivi_colis -->
```

```
Cordialement,<br />
```

```
L'équipe du site {site_nom}
```

### 2.5.11 Balises disponibles du fichier « mail\_etat.html »

{reference\_commande}

Numéro de la commande.

{etat}

État de la commande. Affiche A traité, En cours, Traitée, Expédiée, **OU** Annulée.

{lien\_commande}

URL vers la commande au format PDF.

{num\_jour\_commande}

Affiche le numéro du jour de la commande (01 - 31).

{jour\_semaine\_commande}

Affiche le jour de la semaine de la commande (lundi - dimanche).

{num\_mois\_commande}

Affiche le numéro du mois de la commande (01 - 12).

{mois\_commande}

Affiche le mois de la commande (janvier - décembre).

{mois\_abrev\_commande}

Affiche le mois de la commande abrégé (jan - déc). Il vaut mieux utiliser {mois\_abrev\_commande} que {mois\_commande|left|3} car la découpe se fait plus intelligemment pour les mois en quatre lettres.

{annee\_commande}

Affiche l'année de la commande (2007).

{heure\_commande}

Affiche l'heure de la commande (00-23).

{minute\_commande}

Affiche les minutes de la commande (00-59).

{seconde\_commande}

Affiche les secondes de la commande (00-59).

{civilite\_f}

Civilité pour l'adresse de facturation. Affiche M, Mme ou Mlle.

{nom\_f}

Nom pour l'adresse facturation.

{prenom\_f}

Prénom pour l'adresse facturation.

{societe\_f}

Société pour l'adresse facturation.

{adresse\_f}

Adresse pour l'adresse facturation.

{cp\_f}

Code postale pour l'adresse facturation.

{ville\_f}

Ville pour l'adresse facturation.

{tel\_f}

Téléphone pour l'adresse facturation.

{pays\_f}

Pays pour l'adresse facturation.

{civilite\_l}

Civilité pour l'adresse de livraison. Affiche M, Mme ou Mlle.

{nom\_l}

Nom pour l'adresse livraison.

{prenom\_l}

Prénom pour l'adresse livraison.

{societe\_l}

Société pour l'adresse livraison.

{adresse\_l}

Adresse pour l'adresse livraison.

{cp\_l}

Code postal pour l'adresse livraison.

{ville\_1}

Ville pour l'adresse livraison.

{tel\_1}

Téléphone pour l'adresse livraison.

{pays\_1}

Pays pour l'adresse livraison.

{suivi\_colis}

Adresse de suivi de colis.

Doit être contenu entre <!-- BEGIN: suivi\_colis --> **et** <!-- END: suivi\_colis -->

<!-- BEGIN: suivi\_colis --> <!-- END: suivi\_colis -->

Le contenu du bloc s'affiche si l'adresse de suivi de colis est renseignée.