

Procédure d'intégration du module Points de fidélité à destination des Webdesigners

Dernière mise à jour le 21/05/2015

Table des Matières

| | |
|---|----|
| Intégration du module Points de fidélité | 4 |
| Présentation générale | 4 |
| Objet | 4 |
| Rappel | 4 |
| Rétrocompatibilité | 4 |
| Template widget/compte/inscription/index.html | 4 |
| Utilisation du template | 4 |
| Rétrocompatibilité | 4 |
| Modifications à apporter | 4 |
| Récapitulatif des balises et bloc disponibles | 5 |
| Template widget/compte/tableau_bord/index.html | 5 |
| Utilisation du template | 5 |
| Rétrocompatibilité | 5 |
| Modifications à apporter | 5 |
| Récapitulatif des balises et bloc disponibles | 6 |
| Exemple de blocs | 7 |
| Template widget/compte/tableau_bord/mail_bon_reduction.html | 8 |
| Utilisation du template | 8 |
| Modifications à apporter | 8 |
| Récapitulatif des balises et bloc disponibles | 9 |
| Exemple complet | 9 |
| Template widget/commandes/validation/mail.html | 9 |
| Utilisation du template | 9 |
| Rétrocompatibilité | 9 |
| Modifications à apporter | 9 |
| Récapitulatif des balises et bloc disponibles | 10 |
| Exemple complet | 10 |
| Template widget/commandes/paiement/index.html | 10 |
| Utilisation du template | 10 |
| Rétrocompatibilité | 10 |
| Modifications à apporter | 10 |

| | |
|---|----|
| Récapitulatif des balises et bloc disponibles | 10 |
| Exemple complet | 10 |

Intégration du module Points de fidélité

1. Présentation générale

1.1. Objet

Le présent document, à destination des webdesigners, a pour objectif de définir l'ensemble des modifications et des ajouts nécessaires au thème graphique pour supporter le module Points de fidélité du 02/05/2015.

1.2. Rappel

Le paiement d'une commande permet au client d'accumuler des points de fidélité sur leur compte client. Ces points peuvent ensuite être échangés contre des avantages lors d'une prochaine commande et notamment des bons de réductions.

1.3. Rétrocompatibilité

L'utilisation des nouveaux blocs et des nouvelles balises nécessitent une mise à jour du thème graphique. Les clients ne souhaitant PAS utiliser le module Points de fidélité n'ont aucune modification à faire. Les modifications suivantes permettent le support de ces nouvelles données :

Ces modifications impactent les templates du thème graphique suivant :

- FACULTATIF : widget/compte/inscription/index.html
- FACULTATIF : widget/compte/tableau_bord/index.html
- FACULTATIF : widget/compte/tableau_bord/mail_bon_reduction.html
- FACULTATIF : widget/commandes/validation/mail.html
- FACULTATIF : widget/commandes/paiement/index.html

Dans tous les cas, nous recommandons la mise en place de toutes les modifications, facultatives et obligatoires, décrites dans ce document, même pour les clients ne voulant pas utiliser les nouvelles fonctionnalités. Le détail de ces modifications est exposé dans les sections suivantes.

2. Template widget/compte/inscription/index.html

2.1. Utilisation du template

Ce template est utilisé pour afficher le formulaire d'inscription.

2.2. Rétrocompatibilité

La modification de ce template est facultative, elle permet d'informer l'internaute du bonus de points de fidélité qu'il peut obtenir en s'ouvrant un compte.

2.3. Modifications à apporter

Le bloc « `main.form.fidelite` » a été ajouté pour afficher le bonus de points de fidélité quand il est activé dans le Back-office.

Bloc fidelite

```
<!-- BEGIN:fidelite -->
    B&eacute;n&eacute;ficiez d'un bonus de {bonus_fidelite} points de fidélité !
<!-- END:fidelite -->
```

2.4. Récapitulatif des balises et bloc disponibles

| Bloc | Balise | Description |
|--------------------|----------------|--|
| main.form.fidelite | | Le contenu du bloc s'affiche si le bonus de points de fidélité à l'inscription à la newsletter est activé. |
| | bonus_fidelite | Nombre de points bonus à l'inscription à la newsletter. |

3.Template widget/compte/tableau_bord/index.html

3.1. Utilisation du template

Ce template est utilisé pour afficher le tableau de bord l'espace client.

3.2. Rétrocompatibilité

La modification de ce template est facultative, elle permet d'afficher la liste des gains et des utilisations des points de fidélité du client.

3.3. Modifications à apporter

Le bloc « `main.ecommerce.fidelite` » est affiché si le client a gagné au moins une fois des points de fidélité, que ce soit suite à une commande, à son inscription ou à un ajout manuel dans le Back-office. Le bloc « `main.ecommerce.fidelite.operation` » sert à boucler sur les gains ou utilisations de points de fidélité.

Si le client n'a jamais gagné de points de fidélité, le bloc « `main.ecommerce.nofidelite` » est affiché.

3.4. Récapitulatif des balises et bloc disponibles

| Bloc | Balise | Description |
|---|---------------------|---|
| main.ecommerce.fidelite | | Le contenu du bloc s'affiche si le membre a déjà reçu des points de fidélité |
| | solde_fidelite | Solde des points de fidélité. |
| main.ecommerce.fidelite.operat ions | | Le contenu du bloc s'affiche si le membre a déjà passé des commandes. |
| | qt | Quantité de points crédités ou débités. La quantité est négative pour les débits. |
| | type | Affiche "crédit" ou "débit". |
| | commentaire | Affiche le commentaire lié à l'opération. |
| | num_jour_valeur | Affiche le numéro du jour de la date de valeur de l'opération (01 - 31). |
| | jour_semaine_valeur | Affiche le jour de la semaine de la date de valeur de l'opération (lundi - dimanche). |
| | num_mois_valeur | Affiche le numéro du mois de la date de valeur de l'opération (01 - 12). |
| | mois_valeur | Affiche le mois de la date de valeur de l'opération (janvier - décembre). |
| | mois_abrev_valeur | Affiche le mois de la date de valeur de l'opération abrégé (jan - déc) |
| | annee_valeur | Affiche l'année de la date de valeur de l'opération (2010). |
| | minute_valeur | Affiche les minutes de la date de valeur de l'opération (00-59). |
| | heure_valeur | Affiche l'heure de la date de valeur de l'opération (00-23). |
| | seconde_valeur | Affiche les secondes de la date de valeur de l'opération (00-59). |
| | timestamp_valeur | Affiche le timestamp de la date de valeur de l'opération. |
| main.ecommerce.fidelite.operat ions.debit | | Le contenu du bloc s'affiche si l'opération est un débit. |
| main.ecommerce.fidelite.operat ions.credit | | Le contenu du bloc s'affiche si l'opération est un crédit. |

| Bloc | Balise | Description |
|---|------------------|--|
| main.ecommerce.fidelite.operations. date_fin | | Le contenu du bloc s'affiche si l'opération a une date de fin de validité (ex : date de péremption des points ou date de fin de validité d'un bon de réduction). |
| | num_jour_fin | Affiche le numéro du jour de la date de péremption des points (01 - 31). |
| | jour_semaine_fin | Affiche le jour de la semaine de la date de péremption des points (lundi - dimanche). |
| | num_mois_fin | Affiche le numéro du mois de la date de péremption des points (01 - 12). |
| | mois_fin | Affiche le mois de la date de péremption des points (janvier - décembre). |
| | mois_abrev_fin | Affiche le mois de la date de péremption des points abrégé (jan - déc) |
| | annee_fin | Affiche l'année de la date de péremption des points (2010). |
| | minute_fin | Affiche les minutes de la date de péremption des points (00-59). |
| | heure_fin | Affiche l'heure de la date de péremption des points (00-23). |
| | seconde_fin | Affiche les secondes de la date de péremption des points (00-59). |
| | timestamp_fin | Affiche le timestamp de la date de péremption des points. |
| main.ecommerce.fidelite.operations. nodate_fin | | Le contenu du bloc s'affiche si l'opération n'a pas de date de fin de validité |
| main.ecommerce.nofidelite | | Le contenu du bloc s'affiche si le membre n'a jamais reçu de points de fidélité. |

3.5. Exemple de blocs

Exemple partiel contenant les blocs « main.ecommerce.fidelite » et « main.ecommerce.nofidelite ».

```
<!-- BEGIN:fidelite -->
```

```
<h2>Points de fid&eacute;lité : {solde_fidelite} points</h2>
```

```

<table>
  <tr>
    <th>Op&eacute;ration</th>
    <th>Date</th>
    <th>Quantit&eacute;,</th>
    <th>Fin de validit&eacute;,</th>
  </tr>
  <!-- BEGIN:operations -->
  <tr>
    <td>{commentaire|htmlentities}</td>
    <td>{num_jour_valeur}/{num_mois_valeur}/{annee_valeur}</td>
    <td>{qt}</td>
    <td>
      <!-- BEGIN:date_fin -->{num_jour_fin}/{num_mois_fin}/{annee_fin}<!--
END:date_fin -->
      <!-- BEGIN:nodate_fin -->-<!-- END:nodate_fin -->
    </td>
  </tr>
  <!-- END:operations -->
</table>
<!-- END:fidelite -->
<!-- BEGIN:nofidelite -->
  Aucun point de fid&eacute;lit&eacute;;
<!-- END:nofidelite -->

```

4.Template widget/compte/tableau_bord/mail_bon_reduction.html

4.1. Utilisation du template

Ce template est le contenu du mail envoyé au client pour lui transmettre le code de bon de réduction qu'il a gagné et ses conditions d'application.

4.2. Modifications à apporter

Le fichier doit être ajouté au thème graphique pour que l'email soit envoyé au client.

4.3. Récapitulatif des balises et bloc disponibles

| Bloc | Balise | Description |
|------|--------|-----------------------------------|
| main | | Bloc racine tout le temps affiché |
| | nom | Affiche le nom du membre. |

| | | |
|--|--------------|--|
| | prenom | Affiche le prénom du membre. |
| | remise | Affiche la remise du bon de réduction. |
| | devise | Code de la devise (ex : "EUR" pour euro) |
| | seuil | Affiche le seuil d'utilisation du bon de réduction. |
| | code_bon | Affiche le code du bon de réduction. |
| | num_jour_fin | Affiche le numéro du jour de fin de validité du bon. |
| | num_mois_fin | Affiche le numéro du mois de fin de validité du bon. |
| | annee_fin | Affiche l'année de fin de validité du bon. |

4.4. Exemple complet

```

<!-- BEGIN:main -->
Bonjour {prenom} {nom},<br />
<br />
Grâce à vos points de fidélité, vous avez obtenu un bon de réduction d'une valeur
de {remise} {devise} pour tout achat d'au moins {seuil} {devise}. Ce bon est
valable jusqu'au {num_jour_fin}/{num_mois_fin}/{annee_fin}.<br />
<br />
Pour cela, utilisez le code : {code_bon}<br />
<br />
Cordialement,<br />
L'équipe du site &quot;{site_nom}&quot;;
<!-- END:main -->

```

5.Template widget/commandes/validation/mail.html

5.1. Utilisation du template

Ce template est utilisé pour l'email de validation de commande.

5.2. Rétrocompatibilité

La modification de ce template est facultative, elle permet d'afficher le gain de points de fidélité du client.

5.3. Modifications à apporter

Le bloc « `main.fidelite` » a été ajouté pour afficher le nombre de points de fidélité gagné lors de la commande.

5.4. Récapitulatif des balises et bloc disponibles

| Bloc | Balise | Description |
|------|--------|-------------|
|------|--------|-------------|

| | | |
|---------------|----------------|---|
| main.fidelite | | Le contenu du bloc est affiché si la commande permet au client de gagner des points de fidélité |
| | gain_fidelite | Affiche le gain de points de fidélité de la commande |
| | solde_fidelite | Affiche le solde de points de fidélité en comptant le gain de la commande |

5.5. Exemple complet

```
<!-- BEGIN:fidelite -->
    Vous gagnez <strong>{gain_fidelite}</strong> points de fidélité. Votre nouveau
    solde sera <strong>{solde_fidelite}</strong> après validation du
    paiement.<br />
<!-- END:fidelite -->
```

6.Template widget/commandes/paiement/index.html

6.1. Utilisation du template

Ce template est utilisé pour afficher le récapitulatif de la commande avant le paiement.

6.2. Rétrocompatibilité

La modification de ce template est facultative, elle permet d'afficher le gain de points de fidélité du client.

6.3. Modifications à apporter

Le bloc « `main.choix.fidelite` » a été ajouté pour afficher le nombre de points de fidélité gagné lors de la commande.

6.4. Récapitulatif des balises et bloc disponibles

| Bloc | Balise | Description |
|---------------------|----------------|---|
| main.choix.fidelite | | Le contenu du bloc est affiché si la commande permet au client de gagner des points de fidélité |
| | gain_fidelite | Affiche le gain de points de fidélité de la commande |
| | solde_fidelite | Affiche le solde de points de fidélité en comptant le gain de la commande |

6.5. Exemple complet

```
<!-- BEGIN:fidelite -->
    Vous gagnez <strong>{gain_fidelite}</strong> points de fidélité. Votre nouveau
    solde sera <strong>{solde_fidelite}</strong> après validation du
    paiement.<br />
<!-- END:fidelite -->
```